

江西防腐木花箱厂家批发 南昌江西防腐木花箱 森澜

产品名称	江西防腐木花箱厂家批发 南昌江西防腐木花箱 森澜
公司名称	长沙森澜木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区捞刀河街道捞建路84号
联系电话	13874991313

产品详情

防腐木屋使用的木材具备非常强的防潮性，但大多数人认为木材怕的就是水，在雨季多发的季节或者潮湿的环境中，木材肯定容易腐烂掉。但实际上恰恰相反，木材本身是一种活着的物质，它能随着室内湿度的变化不断做出调整，在屋内过于潮湿的情况下，会吸收屋内多出的水分，使着室内保持一个干燥的环境，而屋内过于干燥的时候，又能释放在雨季时存储的水分，减少室内的干燥，以此达到平衡，使屋内长期保持一个舒服的空间。

- 1、户外木材应在户外干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。
- 2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。
- 3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。
- 4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5mm—10mm缝隙。
- 5、安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。

防腐木，就是将普通木材经由人工添加化学防腐剂之后，使其具有防侵蚀、防潮，防真菌，防虫蚁、防语变等特性。能够直接接触泥土及湿润环境，常常使用在户外埠板，工程，景观，防腐木花架等，供人们歇息和赏识天然美景，是户外埠板、园林景观、木秋千，娱乐举措措施，木栈道等里理想材料，深受园艺设计师的青睐。

防腐木施工过程的注意事项：

一.施工要点：

1.地面干燥平整。

2.实木地板，竹地板在铺装前要打龙骨，龙骨要保持干燥，铺防潮垫，地板和墙面之间要留足够的伸缩缝，强化地板铺装前也要铺防潮垫，地板和墙面之间要留足够的伸缩缝，地板和地板之间用胶粘接（锁扣地板不用胶粘接）。