

西宁气动工具 风批批发 液压扭力扳手气动工具价格

产品名称	西宁气动工具 风批批发 液压扭力扳手气动工具价格
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

怎样使用才能让扳手寿命更长

手动扭矩扳手 现阶段分为预置式（机械式），数显式，指针式(表盘式)，打滑式(预置/定值).预置式，液压扭力扳手气动工具价格，采用杠杆原理，当力矩到达设定力矩时会出现"咔哒"机械相碰的声音，此后扳手会成为一个死角，及相当于呆扳手，如再用力，会出现过力现象.数显式和指针式(表盘式)差不多，扭力扳手气动工具报价，都是把作用力矩可视化.

现阶段的数显和指针都是在预置式扭矩扳手的基础上工作的.打滑式(预置/定值)采用过载保护、自动卸力模式，当力矩到达设定力矩时会自动卸力(同时也会出现机械相碰的声音)，此后扳手自动复位，如再用力，扭力扳手气动工具供应，会再次打滑，不会出现过力现象.此种产品现在技术已经比较成熟.

3、大规格扭矩板子使用时，可外加接长套杆以便操作省力。

4、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩小数据处。二、扭力板手使用注意事项：

扭力板子是一种紧密控制螺栓和螺母锁紧力矩的专用工具，应按照下列要求 正确使用:

1、不能使用预置式扭力板子去拆卸螺栓或螺母。

2、严禁在扭力板子尾端加接套管延伸力臂，以防损坏扭力板子。

3、按照需要调节所需的扭矩，并明确调节机构处于锁定状况才可以使用。

注1：表中所标注的 4.8 为螺栓机械性能等级；4 为螺母机械性能等级。注2：表中 M8、M10 扭矩值根据制造公司实际使用扭矩值进行了调整。

(2) 松开尾部锁紧装置；

(3) 旋动尾部，根据紧固件规格设定扭矩推荐值，单位 (N · m) ；

(4) 紧定锁紧装置，西宁气动工具，扭矩扳手就设定好了，可以进行操作了。

扭矩扳手长期使用后，由于工作环境不理想，粉尘、潮湿等原因造成扭矩扳手内部零件淤积有，扭矩扳手频繁使用使内部零件磨损，引起扭矩扳手示值不稳定。

西宁气动工具-风批批发-液压扭力扳手气动工具价格由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司 (donriqd.1688.com/) 实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领深圳东日吉田和您携手步入辉煌，共创美好未来！