

浙江磨砂膜 隔断磨砂膜 首诺玻璃贴膜

产品名称	浙江磨砂膜 隔断磨砂膜 首诺玻璃贴膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

玻璃贴膜厂分享怎么贴才不起泡？

- 1.裁剪：将玻璃贴膜规格都剪成比被贴面大于25px左右的规格。这样会避免贴歪（一边多一边少）造成重复贴的麻烦。
- 2.清洗玻璃：贴玻璃纸之前将玻璃上的油渍，污渍，灰尘擦拭干净后往玻璃上喷撒足够的水（加一两滴洗洁精为佳），往下淌下来的程度。喷水的目的是暂时降低玻璃贴膜的粘性，等凉干后不会影响粘性。
- 3.拿掉背面保护膜：拿掉保护膜后在玻璃贴膜的背面(带胶面)也喷足够的水，这样会粘贴过程中可随意在玻璃上往返移动，便于对好合适的位置。
- 4.粘贴：首先将玻璃贴膜在玻璃上平均比量好后，贴在玻璃的上端并对齐，从上往下贴。如没有一次性对好，可重新揭开反复粘贴（喷水的好处）。
- 5.排气泡：用刮板或IP卡从中央向周围刮出水泡和气泡，赶不出的水份和气泡用针或刀片刺破后抹平。直到完全没有水份和气泡，玻璃贴膜完全粘在玻璃上为止。
- 6.割下剩余部份：贴完之后再刀片割掉多余部分的贴膜就OK了。

我们的隔热膜与普通隔热膜的区别

首先，从大家最关心的隔热率来说，相同透光率的反光膜，例如我们的P18的隔热率可以达到百分之八十八。而普通的太阳膜只能达到百分之八十不到。

我们

并且它在实际运用中的隔热持久性更强。其次，从透光率方面来说，参数一致的同样的膜，我们的膜

看起来更清晰，长时间观看眼睛没有涨疼感，看外面的景象更清澈。

隔热膜

最后，在节能，防紫外线方面，。比其它的太阳膜更环保。

玻璃隔热膜隔热保温膜贴于玻璃主要性能

遮阳性 此类型膜根据产品类型和用途，反射太阳热能50%~78%，热能透过仅10%~20%，遮蔽系数0.20~0.60，起控制阳光作用，隔断磨砂膜，减少了进入室内的太阳能。

绝热性 贴膜后可起绝热作用，浙江磨砂膜，通过玻璃的热能损失减少到30%~50%，减弱温度急剧变化程度，可望解决冷壁效应和温室效应，因而节省了空调费用。

减少可见光和紫外线的透过率 一般3mm透明平板玻璃的可见光透过率为89%，对300~380nm紫外线的透过率为70%。贴膜后，根据要求可使用不同色泽的膜，对可见光的透过率能降到10%~50%，紫外线的透过率仅为0.4%，减轻了紫外线对室内家具和纺织制品的损害作用。

改善建筑物的协调性 绝热薄膜有各种不同的色彩和不同的透过率，贴膜后可与现有建筑色彩协调，融为一体，贴膜也可起镜面作用，室外看不到室内人与物，磨砂膜哪个好，而室内却可以看到室外的景象，可代替窗帘，减少了窗帘拉开和合拢时所造成的不协调现象，克服建筑物外观的不一致性，提升建筑品质。

增加玻璃强度和安全性玻璃，碎片不会飞出伤人。

此类贴膜又可以分为阳光控制膜、阳光反射膜、低辐射膜（Low - E），三者相互之间很难明显区分，通常认为阳光反射膜的反射率较阳光控制膜和低辐射膜略高。低辐射膜是在保证可见光透过率尽可能高的条件下，阻止室内辐射能量传递，达到节能效果，其辐射率 $E < 15\%$ 。此外还有防紫外膜等。

浙江磨砂膜-隔断磨砂膜-首诺玻璃贴膜(优质商家)由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。杭州首诺玻璃贴膜有限公司（www.shounuo.net/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。首诺玻璃贴膜——您值得信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区南秀路2658号，联系人：王经理。