

混凝土搅拌站 长春混凝土搅拌站设备 【鼎龙机械】

产品名称	混凝土搅拌站 长春混凝土搅拌站设备 【鼎龙机械】
公司名称	郑州市鼎龙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市高村乡 司马工业区
联系电话	15517514222

产品详情

搅拌站其实也是有分类的，相信你们也不了解，下面我给大家介绍一下

混凝土搅拌站有可分为单机站和双机站，顾名思义，单机站即每个搅拌站有一个搅拌主机，双机站有两个搅拌主机，每个搅拌主机对应一个出料口，所以双机搅拌站是单机搅拌站生产能力的2倍，双机搅拌站命名方式是2HZS25，比如2HZS25指搅拌能力为 $2*25=50$ 立方米/小时的双机搅拌站。

【郑州鼎龙机械制造公司】公司秉承“以人为本、质量为根、对用户负责到底”的态度，始终不渝的坚持“服务顾客、赢得顾客、留住顾客”的理念，携手新老顾客共建和谐社会，相互支持、共同发展。

知道混凝土搅拌站怎么处理退回去的混凝土吗？下面小编带大家了解一下：

在车站离开车站之前，由于未经检查或未经检查的混凝土，不合格的混凝土被排放到车站外，导致施工方拒绝。返回搅拌站后，应在以下两种情况下处理。

混凝土搅拌站坍落度过大（或隔离），应根据实际情况增加干混，快速搅拌不少于90秒，检查没有干块，坍落度是否相同原始出境要求当水与粘合剂的比例不大于理论水 - 粘合剂比时，工作站可以排出。

混凝土搅拌站如果处理后的坍落度小于出站要求，则应添加适量的混合物以恢复出站站退出所需的坍落

度。

【郑州鼎龙机械制造公司】致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

混凝土搅拌站中最不容忽略一个因素是什么，你们知道吗？

就是温度这一因素，施工过程中要开启多种设备，每种设备需要具有很大的功率才可以起到生产大量混凝土的效果，因此在使用过程中会有大量的热量产生，有些部位的热量甚至无法正常散出，导致机器内部的温度过高从而导致设备的某些部件不能正常的工作。

为了避免混凝土搅拌站高温度的产生，我们可以在生产上尽量注意热量的交换。方法是在不影响产品质量的前提下降低进料的温度，这样热量也能得到一些交换使得设备不会过热。

此外在混凝土搅拌站施工过程中我们需要注意混凝土的搅拌时间，搅拌时间过长设备积累的热量也越多，越容易引发设备故障，影响我们的生产进度。

【郑州鼎龙机械制造公司】坚信“专业铸就品质，品质成就未来”，我们会为客户提供良好的技术支持、健全的售后服务