

冷空气加热设备 井口暖风机 暖风机

产品名称	冷空气加热设备 井口暖风机 暖风机
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

产品详情

矿用加热器是根据矿井向洞内输送寒冷气体，防止设备结冰和施工环境温度改善而专门设计的一款高智能设备，不仅仅使用于矿山，也可用在隧道，化工厂等寒冷条件下，隧道暖风机，根据客户需求，可配置温控，变频，防爆等具体要求。可实现远程和就地控制。

矿用加热器产品特点

1. 电加热管采用外绕波纹式不锈钢带，增加了散热面积，大大提高了热交换效率。
2. 加热器设计合理，风阻小，井口暖风机，加热均匀，无高、低温死角。
3. 双重保护，安全性能好。在加热器上安装了温控器、熔断器，可以用来控制 风道空气温度超温和无风的情况下工作，确保万无一失

隧道内送热气体，通过加热器，加温到10-25度，在输送到隧道，矿道内，改善气体温度

风道加热器是适用于风道中的空气加热，规格分低温、中温、高温三种形式，在结构上的共同之处是采用了用钢板支撑电热管以减少风机停止时电热管的振动，在接线盒中都装有超温控制装置。

另在控制方面除装有超温保护外，还在风机与加热器之间加装联运装置，以确保电加热器起动必须在风机起动之后，在加热器前后加一差压装置，矿井暖风机，以防风机故障；低温型可直接安装在风道上，而中温型、高温型由于结构上的不同，在通道外壁至加热器接线盒夹有100mm厚的保温材料，这主要是

减少整个通道的对外散热和接线腔内的温度，通道加热器加热的气体压力一般不应超过0.3Kg/cm²，如需超过以上压力，请选用循环式电加热器；低温型加热器气体加热高温度不超过160 ；中温型不超过260 ；高温型不超过500 。

风道式电加热器用于工业风道、空调风道与各行业空气通过对空气的加热，提高输出空气的温度，一般在风道横向开口插入。根据风道工作温度分低温、中温和高温;根据风道内风速分低风速、风速和高风速。

在高寒地区，隧道，矿山等场所向洞内输送为寒冷气体，给施工环境带来很大影响，风道加热就成了必不可少的加热系统，

风道加热器的产品技术特点

- 1、能使空气加热到很高的温度，可达450摄氏度，壳体温度只有50度左右。
- 2、效率高，高可达0.9以上。
- 3、升温和降温速率快，调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后的现象而使温度控制漂浮不定，很适合自动控温。
- 4、机械性能好，暖风机，因为它的发热体为制合金材料，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统 and 附件实验更具优越性。
- 5、在不违反使用规程时，经久耐用，使用寿命可达几十年。
- 6、空气洁净，体积小。

冷空气加热设备(图)-井口暖风机-暖风机由山东海华环保设备有限公司提供。山东海华环保设备有限公司（www.haihuahuanbao.com）是从事“风机,环保设备,除尘器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（www.taifengji.com）还是从事高压离心风机，高压离心引风机，高压通风机的厂家，欢迎来电咨询。