

KXH18声光报警器 kxh18声光语音报警器

产品名称	KXH18声光报警器 kxh18声光语音报警器
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东坤 型号:KXH18 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

KXH18声光报警器kxh18声光语音报警器济南东坤工矿生产的KXH18声光报警器、kxh18声光语音报警器质量稳定，售后周到，所以如果您需要采购，请选择济南东坤声光语音报警器、声光语音报警装置。一、KXH18声光报警器、kxh18声光语音报警器适应的环境条件：

- 1、环境温度： 0 ~ +40 ；
- 2、平均相对湿度： 不大于 95% (+ 25) ；
- 3、大气压力： 80kPa ~ 106kPa ；
- 4、环境噪声： 不大于 75dB ；
- 5、无显著振动和冲击的场合 ；
- 6、煤矿井下有瓦斯等性混合物但无破坏绝缘和腐蚀性气体的场合。

二：KXH18声光报警器、kxh18声光语音报警器的技术参数

1、供电电源：

额定电压 18V，供电距离 2km（使用 MHYV 煤矿用电缆，其单芯截面积为 1.5mm²）工作电流 100mA，在电源输出直流电压 17V ~ 19V 波动时能正常工作。

2、RS485 传输方式参数：

a) 传输速率：2400bps

b) 传输距离：2km（使用 MHYV 矿用电缆，其单芯截面积为 1.5mm^2 ）

c) 工作电压峰峰值：2.0V ~ 8.0V

3、电流 1/5mA 控制方式参数

输入直流电流 $1.0 \pm 1.0\text{mA}$ 时关，输入直流电流 $5.0 \pm 1.0\text{mA}$ 时开报警

4、报警信号

报警器报警时采用声光交替方式，报警信号断续比为 1：1，报警交替时间为 $0.6 \pm 0.1\text{s}$ 。报警时

声音强度 85dB（A 计权，1m 处），在黑暗环境中光信号在报警器正前方 20m 处清晰可见。

5、功能：报警器接收到分站的 RS485 控制信号或电流控制信号（RS485 控制信号和电流控制信号不同时输入）后能实现声光报警功能。

6、外形尺寸（如图 1，长 \times \times ）：120mm \times 160mm \times 52mm。

7、重量：约 1.2kg。

8、关联设备及配接设备

关联设备：KDW660/18B 矿用隔爆兼本安型多路不间断本安电源；

配接设备：KJ350-F

型监控分站。如果您需要购买 KXH18 声光报警器、kxh18 声光语音报警器，请联系：张经理
15964516310 微信同号 QQ:2289416993