

# 河南0.5吨反渗透水处理设备反渗透膜压力范围

产品名称	河南0.5吨反渗透水处理设备反渗透膜压力范围
公司名称	郑州市二七区晶晶亮水处理设备经营部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:亮晶晶 型号:0.5吨每小时 产地:河南
公司地址	河南省郑州市二七区政通路68号院8号楼20层2003号
联系电话	15738894563

## 产品详情

国民经济水平的不断提高，自来水饮用已经成为日常用水的主要方式，反渗透水处理能够得到高纯度水，是现代人们使用最多提高水质的方法。反渗透水的工艺流程大致如下：原水 原水箱 原水泵 多介质过滤器/石英砂过滤器 活性炭过滤器 软水处理装置/添加阻垢剂装置 精密过滤器 高压泵 一级反渗透/RO装置 紫外线杀菌装置/臭氧杀菌装置 用水点。1、原水罐 原水罐用于储存原水，减小因为原水管中水压不稳定对反渗透水处理系统造成的冲击（如水压过低或过高引起的压力传感的反应），同时用于沉淀地下水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。2、原水泵 恒定系统供水压力，稳定供水量。3、多介质过滤器 采用多次过滤层的过滤器，除去原水中颗粒在20um以上的杂质（如泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等），可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行正、反冲洗等一系列操作，确认反渗透水处理设备产水质量，增加使用寿命。4、活性炭过滤器 点击文档链接，可查看更多信息 点击文档链接，可查看更多信息 活性炭过滤器运行费用低，可吸附电解质离子，还可进行离子交换吸附。由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加，因而起到催化作用、除去水中的异味、色素、生化有机物、三卤化物以及其它的污染物的作用，减少水的余氯值及农药污染物。5、软水处理装置/添加阻垢剂装置 RO装置为了溶解固体形物的浓缩排放和淡水的利用，为制止膜特性受损，在进入反渗透膜组件之前，应使用软水处理装置，或投放适量的阻垢剂阻止碳酸盐、SiO<sub>2</sub>、硫酸盐的晶体析出，制止反渗透水处理设备的结垢污染。6、精密过滤器 反渗透膜的厚度约为10微米左右，原水中较大的颗粒经高压泵加速后，易划伤反渗透膜表面的脱盐表皮层或击穿反渗透膜组件。安装精密过滤器作用，是截留原水中的大于5微米的颗粒（如悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质），减少反渗透膜被大颗粒划伤，确认反渗透水处理设备稳定的运行。7、反渗透/RO装置 反渗透装置是用压力，使水通过反渗透膜分离出来，适应多类含盐量的原水，应用行业多，获得了较好的技术经济效益。反渗透水处理设备脱盐率高，回收率高，运行稳定，在除盐的同时，也将大部分大分子量、细菌及胶体的有机物除去。8、臭氧杀菌器/紫外线杀菌器（可选）杀灭由二次污染产生的确认成品水的卫生指标。

河南亮晶晶水处理设备有限公司 经销批发的反渗透膜、超滤膜、不锈钢膜壳、滤芯、滤壳、玻璃钢罐、活性炭、树脂、阻垢剂畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。河南亮晶晶水处理设备有限公司经销的反渗透膜、超滤膜、不锈钢膜壳、滤芯、滤壳、玻璃钢罐、活性炭、树脂、阻垢剂品种齐全、价格合理。河南亮晶晶水处理设备有限公司实

力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

我们的地址：河南省郑州市二七区政通路68号院8号楼20层2003号电话：联系手机：15738894563  
期待您的咨询

我公司主要经营水处理设备，服务，水处理设备的设计安装维修