

AMI支撑座 品牌AMI丝杆支撑座 固定端BK25-C5 BK25-C7 支撑端BF25

产品名称	AMI支撑座 品牌AMI丝杆支撑座 固定端BK25-C5 BK25-C7 支撑端BF25
公司名称	东莞市古力智能科技有限公司
价格	135.00/个
规格参数	AMI:支撑座 BK25:6005 7005:BK25-C5
公司地址	东莞市万江街道共联社区古屋邨北区沿河路4号1楼B区
联系电话	0769-28825089 18988712089

产品详情

AMI丝杆支撑座型号AMI丝杆支撑座的行业标准型号分为AK,BK,EK,FK四大系列。AK系列是方形高肩单沉头孔固定，BK系列是方形高肩双沉头孔固定，EK系列是低肩单通孔固定，FK系列是圆形四沉头孔固定。以15系列支撑座为例，浅谈四大系列支撑座的尺寸区别：支撑座固定单元常用尺寸（K端）1.座体厚度L（mm）：AK15,25；BK15,27；EK15,25；FK15，32.2.座体高度H（mm）：AK15,49；BK15,48；EK15,49；FK15，63(F系列表述为A).3.座体长度B（mm）：AK15,80；BK15,70；EK15,80；FK15，52.4.座体肩高H1（mm）：AK15,40；BK15,38；EK15,25.5.座体中心高h（mm）：AK15,30；BK15,28；EK15,30.支撑座支撑单元常用尺寸（F端）1.座体厚度L（mm）：AK15,20；BK15,20；EK15,20；FK15，32.2.座体高度H（mm）：AK15,49；BK15,48；EK15,49；FK15，63(F系列表述为A).3.座体长度B（mm）：AK15,80；BK15,70；EK15,80；FK15，52.4.座体肩高H1（mm）：AK15,40；BK15,38；EK15,25.5.座体中心高h（mm）：AK15,30；BK15,28；EK15,30.AMI丝杆支撑座的AK,BK,EK系列一般常用于X，Y两轴水平安装，可固定单元（K端）搭配支撑单元（F端）。EK、FK、BK最为常用，AK略微少用，不过AK12+AF12使用却相当广