

# 佛山数控无痕折弯机精密零件钣金加工户外计量柜

产品名称	佛山数控无痕折弯机精密零件钣金加工户外计量柜
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	2501.00/个
规格参数	结构:整体为焊接式 表面处理:精心打磨抛光 激光加工:不锈钢304
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

## 产品详情

佛山数控无痕折弯机精密零件钣金加工户外计量柜

2、不锈钢304材质，坚固耐用，具有良好的防锈性能，可直接接触水或使用在空气湿度大的环境下，也不会生锈或滋生细菌。可耐低温-100摄氏度，耐高温400摄氏度，价格适中。

3、不锈钢316材质，坚固耐用，具有良好的防锈性能与防腐蚀性能，可接触酸碱，油盐等腐蚀性物质。可耐低温-270度，耐高温1300摄氏度，价格相对稍高。

柜体采用优质拉丝304不锈钢制作，高强度柜身，承重性能好，表面处理采用耐腐蚀性强，重叠式结构设计，不渗气，密封性能极佳。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。

底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。防静电机型脚轮为防静电脚轮。

LED超高亮数码显示，温湿度传感器采用美国原装温湿度独立显示，湿度可设定且具

有记忆功能，断电后无需再设定。

配备氮气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能

打开氮气供应。相比市场其他直充氮气机型可节约90%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而

产生的死点死角现象。

将试样加工成  $\times$  的高温拉伸试样。试样两端加工成普通螺纹，便于试样的固定。用-微机控制电子试验机进行双相不锈钢连铸坯的高温拉伸试验。将试样以 /的升温速度快速加热到不同温度（ ）下，保温后以-的应变速率拉伸直至断裂。试样拉断后，立即对断口进行喷水冷却以保留高温下的断口处金相组织，试验后人工测取双相不锈钢连铸坯的断面收缩率，并对断口部位做扫描电镜分析金相组织观察等。这是因为材料的屈服强度提高