

改性有机硅氧烷防粘增滑剂流平剂DC57

产品名称	改性有机硅氧烷防粘增滑剂流平剂DC57
公司名称	深圳市宝安区新桥腾宇贸易商行
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区村前路7号101（经营场所）
联系电话	020-82021990 15818828092

产品详情

产品的信息涂料与油墨道康宁 DC57特性:在油墨和涂料及其应用领域，增加平滑性，光泽度，流平性和颜料分散在涂料应用领域提供抗擦伤性与丙烯酸树脂、醇酸树脂、酰胺、环氧树脂、硝化纤维、酚醛树脂、聚酯树脂和乙烯体系相容具有重涂性组成:无反应性乙二醇共聚物表面活性剂，100%活性浓度应用:道康宁DC57添加剂已成功用于以下工业应用领域：

提高流平剂： 油墨 水性柔性版印油墨，含量0.05-0.1%（以有效含量计）
涂料 溶剂型塑料，含量0.1-0.2% 水性工作涂料，含量0.2-0.5% 油漆 水性油漆，含量0.1-0.5% 溶剂型油漆，含量0.05-0.2% 提高抗擦伤性： 涂料 水性工业涂料，含量0.2-0.5 油漆 水性工涂，含量0.2-0.5% 溶剂型油漆，含量0.05-0.1% 增加光泽： 油墨 水性柔性版印刷油墨，含量0.05-0.1%（以有效含量计） 油漆 水性油漆，含量0.05-0.1% 用于颜料分散： 油漆 水性油漆，含量0.05-0.15%

所有用量水平均为以总配方计的重量百分。 应用方法: 道康宁57添加剂在低浓度下仍有效。所需用量取决于配方类型，配方中的溶剂含量、树脂体系总固含量。一般情况下，道康宁57添加剂的有效浓度范围为0.05-1.0（重量百分比，以总配方计）。该添加剂可在研磨、配漆或后添加使用。当用于不同系统时，添加剂的特征可能会有变化。 混合/稀释通常情况下，道康宁57添加剂在最终稀释以及配色中加入。混合应在油漆从处理设备中移出后进行。道康宁57添加剂可用异内醇稀释或分散于水中。 重涂含道康宁57添加剂的成品通常具有重涂性，重涂前无需表面处理。极少数情况下会出现重涂问题，一旦出现，应用溶剂清洗表面，并用以1%清洗剂溶液的砂纸打磨。

深圳市宝安区腾宇贸易商行

深圳市宝安区腾宇贸易商行隶属于广州市速鑫盈贸易有限公司2010年4月成立于广州黄埔区。因业务的发展需求，深圳腾宇贸易商行，成立于2018年8月10日，为客户提供优良的服务及高品质的产品！产品行销全国各地区。“科技当先、质量为本、用户至上、诚实守信”是本公司理念，向绿色、环保、高科目标迈进。随着市场的开拓需求于2018年在深圳设立分公司。本公司主要经营进口品牌精细化学品助剂，广泛应用于水性\溶剂型\UV涂料油墨粘合剂\合成材料等产品中。主要以涂料油墨添加剂，主营产品有。德

国（毕克）BYK助剂，美国三叶微粉蜡，美国道康宁硅烷偶联剂，巴斯夫蜡粉，科莱恩蜡粉，哑光粉，美国伊士曼CAB等（分散剂、流平剂、润湿剂、消泡剂、手感剂）

德国（毕克）BYK助剂：消泡剂,流平剂,分散剂等 BYK-333,346,306,110,163,161,024,141,A530,065,P104S

硅烷偶联剂（密着剂/附着力促进剂/交联剂）：OFS6040~OFS6020~OFS6030~OFS6121~OFS6011

涂料助剂：

流平剂、滑爽剂、耐磨剂、消泡剂DC-3，DC-51,DC-57，DC-62，DC-65等

三叶微粉蜡：

聚乙烯蜡S-379,S-393,S394,S395,等

氟化聚乙烯蜡FS-405,FS-421T,FS-484,FS-511,FS-731MG等

聚四氟乙烯蜡SST-2D,SST-3H,SST-3D,SST-4,SST-4MG等

巴斯夫蜡粉:AF-31,AF-30

科莱恩蜡粉:9610F,3620,9615A,3920F

美国伊士曼CAB:381-0.5,381-20,381-2等

哑光粉,白碳黑（气相二氧化硅）,碳黑等.