

# 复合板箱变壳体 箱变壳体加工定制厂家 泰安腾达电器

产品名称	复合板箱变壳体 箱变壳体加工定制厂家 泰安腾达电器
公司名称	泰安市腾达电器设备有限公司
价格	1600.00/平
规格参数	品牌:腾达 型号:定制 产地:泰安
公司地址	泰安市泰山区省庄镇后省庄村
联系电话	05388541588 13335292828

## 产品详情

泰安市腾达电器设备有限公司，箱式变电站行业的先驱者，箱变壳体的专业生产商，自公司成立以来，专业从事箱式变电站壳体等产品的技术研究、生产制造和市场推广的综合性企业。产品畅销全国多个省、市，深受广大顾客的青睐与好评！

复合板箱变壳体壳体箱体是由：底座、外壳、顶盖三部分构成。底座一般用槽钢、角钢、扁钢、钢板等，组焊或用螺栓连接固定成形；为满足通风、散热和进出线的需要、还应在相应的位置开出条形孔和大小适度的圆形孔。箱体外壳、顶盖槽钢、角钢、钢板、铝合金板、彩钢板、水泥板等进行折弯、组焊或用螺钉、铰链或相关的专用附件连接成形。

复合板箱变壳体具备：防晒、防雨、防尘、防锈，防小动物（如蛇）等进入的五防功能。

欧式变电站的壳体为防止炎热夏季强烈的日光辐射，其顶部一般都设有导热系数较低的隔热材料作填料。常用的填料有：岩棉板、聚苯乙烯泡沫塑料等。

### 适用范围

1.主要用在城市的住宅小区、以及街道，当用电高峰期。需要增加电压时候，就需要用到我们的设备-箱式变电站了。

2.主要用于临时性的供应电量，比如在工地，在已有建筑物的情况下，我们需要改造用电设备。在野外作业的时候也是经常用到箱式变电站的，比如：工地、码头、机场等等。

### 环境条件

- 1、海拔高度：1000m及以下。
- 2、环境温度：- 25 ~ +40 。
- 3、风速：不超过35m/s。
- 4、空气相对湿度：不超过90%（+25 ）。
- 5、地震水平加速度：不大于0.4m/s，垂直加速度：不大于0.2m/s。
- 6、使用地点：不应有导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品。
- 7、安装地点无剧烈震动，垂直斜度不大于3度。