

圆钢 奕飞钢材

产品名称	圆钢 奕飞钢材
公司名称	山东聊城奕飞钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城新南环百亿钢管物流园
联系电话	13666388802

产品详情

焊接性编辑焊接材料针对15CrMo钢的焊接性的工作特点，根据以往的经验，参照国外提供的焊接工艺卡，我们选择了两种方案进行焊接试验。方案一：焊接预热，采用ER80S-B2L焊丝，TIG焊打底，E8018-B2焊条，焊条电弧焊盖面，焊后进行局部热处理。方案二：采用ER80S-B2L焊丝，TIG焊打底，E309Mo-16焊条，焊条填充电弧焊盖面，焊后不进行热处理。焊丝和焊条的化学成分及力学性能见表1。试验结果试验方案 拉伸试验 弯曲试验冲击韧性试验aky (J/cm²) 抗拉强度 b/Mpa 断裂部位 弯曲角度 面弯 背弯 焊缝 熔合线 热影响区(HAZ)方案一 550/530 母材 50。合格 合格 84.8 162 135.6方案二 525/520 母材 50。合格 合格 79.4 109.2 96.7

公司信誉：公司销售的各种材质的圆钢，货源充足，价格低，质量优付原始质量保证书及复印件，并提供特种钢、特种规格的代理订购业务，可以按照客户要求提供多元化的服务，节假日照常营业、并可代办汽运、火运等快速运货渠道。

公司理念：经过十余年的运作，国内已经形成了自己的经营特色；【圆钢】是我们的强项，【圆钢产品】是我们的优势，【圆钢】是我们的特点。

公司宗旨：诚实诚信，公正公平，“诚信不欺，圆钢，一诺千金”是中国传统商业精神的核心，公司秉承传统文化精髓，把诚实诚信，公正公平作为立人之本，立业之本，我们坚信，对外：为人诚实，经商守信，确立商誉；对内：真诚相待，守信如节，形成合力，视产品为人品，视质量为人人的尊严，我公司绝不向客户提供有任何质量缺陷的产品，公司全体员工向社会各界朋友表示最真诚的问候，热诚恭候来我公司指导洽谈工作。

42CrMo热处理退火annealing No."760 ± 10 退火，炉冷至400 空冷。HB220-230正火normalize

860 ± 10 正火，出炉空冷。调质quenching+tempering No.5

840 ± 10 淬水或油（视产品形状复杂程度），680-700度回火。HB<217调质quenching+tempering No.6

840 ± 10 淬油，再470度回火处理。HRC41-45调质quenching+tempering No.7

840 ± 10 淬油，再480度回火处理。HRC35-45调质quenching+tempering No.8

850 淬油，再510度回火处理。HRC38-42调质quenching+tempering No.9 850 淬油，再500度回火处理。

HRC40-43调质quenching+tempering No. 850 淬油，再510 回火处理。

HRC36-42调质quenching+tempering 850 淬油，再560 回火处理。HRC32-36调质quenching+t2

860 淬油，再390度回火处理。

HRC48-52热处理后的力学性能不同截面42CrMo钢材热处理后的力学性能

圆钢-奕飞钢材(推荐商家)由山东聊城奕飞钢材有限公司提供。山东聊城奕飞钢材有限公司(www.yfgc666.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奕飞钢材和您携手步入辉煌，共创美好未来！