

Safecote CLV防锈剂 防锈油 长效防锈剂 运输防锈剂

产品名称	Safecote CLV防锈剂 防锈油 长效防锈剂 运输防锈剂
公司名称	上海儒昱实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾蓉路187号
联系电话	021-51985758 18818230528

产品详情

描述 Safecote CLV 是一种水基运输保护涂料，可在储存和装运过程中为黑色金属提供环保安全的防腐保护。使用抑制剂、乳化剂和表面活性剂的低挥发性有机化合物混合物，Safecote CLV 通过沉积一层牢固的蜡质薄膜涂层来保护金属表面。干燥后，它会留下一层琥珀色蜡膜，具有优异的高湿度和盐雾防护性能。可在有盖露天储存中对黑色金属进行有效的长期保护。Safecote CLV 旨在作为金属部件入库前和装运期间的最终防腐涂层。特征 经验证的 Daubert Cromwell 缓蚀剂化学组成受保护的金属：钢、铸铁和铁合金。在 90 分钟内硬化成牢固的防水涂层。低 VOC 经 OEM 批准与 Daubert Cromwell 防锈纸、防锈膜和防锈片兼容 规格包括 5 加仑提桶、55 加仑铁桶和成批包装典型应用 运输、出口和储存需要不易燃蜡膜的金属产品：发动机缸体和大型机械 阀门、齿轮、工具和模具、衬套、丝锥、链条 预制金属组件和总成 Safecote CLV 是一种经 OEM 批准的防锈产品，适用于室外有盖储存的设备螺纹螺栓孔。表面处理 and 涂覆：确保待保护的金属表面清洁、干燥，无铁锈、油污和氧化皮。涂覆产品时的推荐金属基底温度为 50-95 (10-35)。本品并非浓缩剂，无需稀释。不适当的稀释会影响成膜、干燥时间和产品性能。涂覆时的推荐环境温度和 产品温度为 50-95 (10-35)。可以刷涂、喷涂或浸涂。请勿冷冻。清除 Safecote CLV 可以用溶剂型稀释剂、蒸汽脱脂、热碱洗或低压蒸汽去除。通过正常的干洗程序从织物上去除本品。从涂漆表面上去除本品时，避免使用氯化或高芳烃溶剂。物理数据 物理性质 典型值 颜色 乳白色应用 刷涂、浸涂或喷涂覆盖范围 460-700 平方英尺/加仑 (11.3-17.2m²/l) 清除 工业碱性清洁剂@77-93 或石油溶剂膜类型 乳白淡琥珀色蜡膜比重@77 (25) 1.03 每加仑重量 8.6lbs/3.9 kg 闪点 水基，> 200 固体含量 (按重量计) 44.7% ± 3 固体含量 (按体积计) 43% ± 3 粘度 (#2 EZ Zahn) @77 (25) 35-65 秒 薄膜厚度 (密耳) 1.0 至 1.5 pH 值 8.0 至 9.0 冻融稳定性 (5 次循环) 无变更 耐水性 90 分钟 挥发性有机化合物 (磅/加仑，减去水) 0.67 防护性能 5% 盐雾 (ASTM-B-117-64) 500 小时 (最小值) 湿度箱 (ASTM-D-1748) 2000 小时 (最小值) 室外储存 1-3 个月 无需遮盖，1-2 年需遮盖 室内储存 2-3 年 无需遮盖，3-5 年需遮盖或包装储存 储存温度 50-95 (10-35)。使用前，建议轻微搅拌。保存期 自装运之日起 12 个月，储存在 Daubert Cromwell 使用的原始装运容器中，不得储存在高湿度和高温条件下，或储存在室外。将未使用的 VCI 液体储存在阴凉干燥处，避免阳光直射。如在 这些条件之外储存，则将导致本声明无效。说明 不建议在涂层之上或之下添加任何产品。使用额外的涂层可能导致化学不相容性，从而对该涂层的性能产生不利影响。如果需要 Daubert Cromwell 推荐产品以外的产品，则必须获得 Daubert Cromwell 的书面授权。保证 本产品规格表中的数据、声明和建议均基于我们认真进行的测试、研究和其他开发工作，我们相信此类

数据、声明和建议可作为可靠的指导准则。上文所示的物理性质代表典型值，不适用于编写规范。然而，本产品可能会在我们无法控制的各种条件下用于多种用途，因此，我们不保证本产品适用于任何特定用途。建议用户提前测试产品，以确保产品适合特定的生产条件和用途。我们保证，我们生产的所有产品均为一等材料，不存在材料和工艺缺陷。本保证项下的责任仅限于证明有缺陷的任何此类产品的净购买价格，或者我们可以选择对通过预付运费退回的产品进行维修或更换。如需对缺陷产品提出索赔，则必须在贵厂收到此类产品后 30 天内，并在进一步加工或与其他材料和产品结合之前，以书面形式提出。对于我们的产品是否适合任何特定用途，我们不做任何明示或默示保证。此外，我们不对因在不受我们直接控制下的操作中使用产品而造成的任何损害负责。本保证不包括所有其他明示或默示保证，我们的代表或任何其他他人无权为我们承担与我们产品销售相关的任何其他责任。 Rev. 2019.05 JAB