

# 浙江预制双层不锈钢烟囱高性价比的选择「在线咨询」

产品名称	浙江预制双层不锈钢烟囱高性价比的选择「在线咨询」
公司名称	南京科诺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天禄路991号
联系电话	13913868099

## 产品详情

为了顺应时代的发展，不锈钢烟囱出现了，并且不锈钢烟囱排烟成为国际环保措施的一个重要方向，而集成化一体服务商就是很好的典范，国家为了减少污染物排放，加快重点行业烟囱排烟改造，不锈钢烟囱必须配合锅炉厂家，让企业的发展来更好的配合国家政策优质的实施，要么进行煤改气不锈钢烟囱排烟要么实施更换不锈钢烟囱加入高效除尘措施，让更环保的天1然气锅炉，全面整治燃煤小锅炉，完满完成当年任务，和煤改气项目制定合理的生产施工计划，加大燃煤锅炉拆除和水泥烟囱拆除工作。

不锈钢烟囱由不锈钢材料生产的烟囱。修建更简单，稳定，简洁，清丽。为分节建造。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

不锈钢烟囱产业在不断的发展当中，从一开始借鉴，到后来的技术掌握再到现在生产技术的自主创新，这当中经历了些什么呢？

- 1、自立式不锈钢烟囱的直径d和高度h之间的关系宜满足 $h \geq 20d$ ，当不满足此条件时，烟囱下部直径宜扩大或采用其他结构型式。
- 2、烟气温度低于150℃，且按本规范第10章规定，烟气有可能对烟囱产生腐蚀时，应设置隔热层，隔热层厚度由温度计算决定，但最小厚度不宜小于50mm。

3、对于全辐射炉型的烟囱，隔热层厚度不宜小于75mm，当烟气温度高于本规范表4.3.1规定的最高受热温度时应设置隔热层。

4、隔热层应与烟囱筒壁牢固连接，对于无隔热层的烟囱，在其底部2m高度范围内，当用块状材料或不定型现场浇注材料时，可采用锚固钉或金属网固定。

5、烟囱顶部可设置钢板圈保护隔热层边缘，烟气温度低于560℃时，可采用一般碳素钢制造，钢板圈厚度不小于6mm。

6、为支承隔热层重量，可在不锈钢烟囱内表面，应对烟囱采取外隔热措施或者设置防护栏，防止烫伤事故，沿烟囱高度方向。

加大燃煤锅炉拆除和水泥烟囱拆除工作，预制双层不锈钢烟囱，让更环保的天1然气锅炉，全面整治燃煤小锅炉，使造价大幅降低具有良好的耐腐蚀1败性和抗高温状态下的晶间腐1败性，而且不锈钢烟囱也有着良好的呆板性能使用寿命远远高于耐火砖内衬，内部砌筑耐火砖和保温砖做内衬，使滑动摩擦变为滚动摩擦，混凝土采取分段浇注、分段振捣，确保混凝土捣进程中不产生离析，从而包管支柱混凝土工程量，经计划、谋略确定锚固螺栓直径及托架布局尺寸而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢，不锈钢烟囱在实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢。

浙江预制双层不锈钢烟囱高性价比的选择「在线咨询」由南京科诺环保设备有限公司提供。“不锈钢烟囱,不锈钢污水井/污水槽,厨房排烟系统。”就选南京科诺环保设备有限公司（[www.njkenuo.cn](http://www.njkenuo.cn)），公司位于：南京市江宁区天禄路991号，多年来，南京科诺环保坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京科诺环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.geyouchi.cn](http://www.geyouchi.cn)）还是从事隔油池一体化，隔油池一体化设备，隔油池一体化厂家的厂家，欢迎来电咨询。