

# 钢板止水带 钢板止水带供应 博莹建筑材料

产品名称	钢板止水带 钢板止水带供应 博莹建筑材料
公司名称	西安博莹建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路高庙南村（巨坤机电市场向西大唐感业寺即到）
联系电话	18966875828

## 产品详情

博莹止水钢板加工厂专业生产各种型号止水钢板：镀锌止水钢板批发生产，200宽.250宽.300宽.400宽止水钢板型号均有生产，本公司已有丰富的生产经验，专业的技术水平，优质的服务期待您的莅临洽谈西安博莹止水钢板加工厂专业生产各种型号止水钢板：镀锌止水钢板批发生产，200宽.250宽.300宽.400宽止水钢板型号均有生产，钢板止水带供应，本公司已有丰富的生产经验，专业的技术水平，钢板止水带厂，优质的服务期待您的莅临洽谈

西安止水钢板加工厂专业生产各种型号止水钢板：镀锌止水钢板批发生产，200宽.250宽.300宽.400宽止水钢板型号均有生产，本公司已有丰富的生产经验，专业的技术水平，优质的服务期待您的莅临洽谈

作用：止水钢板防水施工的目的就是选择符合质量标准的防水止水钢板，通过科学、合理、经济的设计来达到防水的目的，精心组织技术力量对建筑防水施工涉及建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位进行施工，完善维修及保养管理制度，从而使建筑物或构筑物在设计耐久年限内，防止雨水、生产及生活用水的渗漏易及地下水的侵蚀，确保建筑结构、内部空间不收到污染，为人们提供一个舒适和安全的生活空间环境。

原理：

钢板是不浸漏水的，砼也是不漏水的，水只能沿着钢板与砼接触面这条线渗进。

1.钢板与砼接触面的这条线是人为所制，很长，纵然有毛细孔，钢板止水带销售，路径也很长，同时，阻力也就很大。所以钢板止水带也就应有一定的宽度。

2.干净的钢板与弱碱性的砼之间有极良好的粘着性能，数百年钢筋砼结构发展就是最有力的证明，即使在安装钢板止水带的施工过程中有一些瑕疵，毛细孔通路也经常是被阻断的，所以，施工过程中的瑕疵也不会影响钢板止水带在工程中的防水作用的。

搭接长度没有具体规定，但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，

止水钢板搭接长度，在国家规范上没有具体规定，只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用，就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑，国家规定应该在地下部分至少是二级防水的要求，正常的防水设计中，已经有的措施中，已经有至少两道防水的技术措施了，再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。

为确保止水钢板、止水钢板施工质量，在施工过程中，必须要遵循以下原则：

1、材料进场须有产品合格证（或材质检验报告），加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告。

2、材料在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触，成品勿重压。

3、施工人员应严格检验材料规格、外观有无缺陷。

4、由具有专业防水资质的企业施工，操作人员持证上岗，由有经验的施工人员操作。

5、在定位止水带时，一定要使其保持平展，不能让其翻转、扭结，如发现有不展现象，应及时调整。

6、止水带粘贴必须位置准确、牢固，钢板止水带，两条并行的止水带接槎应错开3m

以上。

7、止水带上浇筑混凝土必须振捣密实，使其与混凝土结合良好。

8、浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清理干净，并用净水冲洗，确保止水带槽内无附着物。混凝土浇筑后应及时清理另外一半止水带内的水泥浆，并用水冲净，否则会产生隔离层，失去止水作用。

钢板止水带-钢板止水带供应-博莹建筑材料(优质商家)由西安博莹建筑材料有限公司提供。钢板止水带-钢板止水带供应-博莹建筑材料(优质商家)是西安博莹建筑材料有限公司（[www.xaboyingjc.com](http://www.xaboyingjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林久恒。