

SMC1分64分路器箱-安全性高

产品名称	SMC1分64分路器箱-安全性高
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

SMC1分64分路器箱-安全性高宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司----- SMC1分64分路器箱-安全性高 隔离度是指光分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。在以上各指标中，SMC1分64分路器箱-安全性高隔离度对于光分路器的意义更为重大，在实际系统应用中往往需要隔离度达到40dB以上的器件，否则将影响整个系统的性能。SMC1分64分路器箱-安全性高。另外光分路器的稳定性也是一个重要的指标，所谓稳定性是指在外界温度变化，其它器件的工作状态变化时，光分路器的分光比和其它性能指标都应基本保持不变，实际上光分路器的稳定性完全取决于生产厂家的工艺水平，不同厂家的产品，质量悬殊相当大。在实际应用中，本人也确实碰到很多质量低劣的光分路器，不仅性能指标劣化快，而且损坏率相当高，作为光纤干线的重要器件，在选购时一定要加以注意，不能光看价格，工艺水平低的光分路价格肯定低。

路器的优点（1）损耗对光波长不敏感，可以满足不同波长的传输需要。（2）分光均匀，可以将信号均匀分配给用户。（3）结构紧凑，体积小，可以直接安装在现有的各种交接箱内，不需留出很大的安装空间。（4）单只器件分路通道很多，可以达到32路以上。（5）多路成本低，分路数越多，成本优势越明显。

光分路器特点：尾纤盒式体积小，外形美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，及尾纤线径，标配为SC连接头。安装快捷，性能可靠，工作状态稳定，技术指标符合YD/T893的行业要求。光分路器应用范围：

安装在19英寸标准机架内，或安装在专用的光分路器托盘及光缆接头盒内，也可安装在机箱内使用。

一套优质的通信设备产品1分8盒式光分路器能为生活带来更多的舒适与便捷，但是通信设备产品1分8盒式光分路器的选购困扰着不少朋友，如何买到适合自己的好通信设备产品1分8盒式光分路器呢？选对方法很关键！在笔者看来，其实买通信设备产品还是要根据自己的实际情况来进行合理的挑选，不要盲目的追求价格不菲的高端通信产品，有句话说得好，适合自己的才是好的，够用就行！下面，笔者盘点了

目前市面上热卖的超值实惠好通信设备产品1分8盒式光分路器，希望能为大家在选购时带来一些帮助，话不多说，一起来看看吧！