

# CE认证扁电缆，抗撕裂行车电缆，PUR护套扁电缆，露天使用扁电缆

产品名称	CE认证扁电缆，抗撕裂行车电缆，PUR护套扁电缆，露天使用扁电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	2.80/米
规格参数	品牌:埃因/AEIN 型号:ANJF9732 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

## 产品详情

抗撕裂聚氨酯扁平电缆应用于大型行车，运输机械及输送机。特种行车电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。

特种行车电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中，也可用于露天安装。此类电缆在使用中往往要求。

### 技术数据

工作电压：U<sub>0</sub>/U 300/500 V

测试电压：2000 V

小弯曲半径：

无应力下：12.5 x 电缆外径

承载应力下：20x 电缆外径

使用温度：-15 ° C to 70 ° C

自由悬挂长度：50m

## 使用导则

在正常使用时，导体高温度为70

电缆适宜在-15 ~ 40 的环境下使用：

如电梯使用情况如下时

电梯电缆是一字型排列时

- 1、自由使用长度大于35m；
- 2、运行速度大于1.6m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等

电梯电缆是梅花型绞合排列时

- 1、自由悬挂长度大于80m；
- 2、运行速度为4.0m/s~10.0 m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。

## 产品结构

多股超裸铜丝绞合导体，导体结构根据VDE 0295第6类/IEC 60228 第6类规定

特种PVC芯线

芯线颜色：

5芯及其以下，彩色芯线，VDE 0293规定，

6芯及其以上，黑色芯线，白色数字连续打标

特殊无纺布包覆，作为在芯线和护套间的缓冲层及承载层。（中间区域中心麻承载芯）

特种PVC护套(耐寒性极强)

外护套颜色：黑色

抗撕裂聚氨酯扁平电缆