

# 可程式恒温恒湿试验箱

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞宝嘉裕检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:宝嘉裕BJY-150L 设备容积:150L 厂址:广东东莞
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘村新兴路21号
联系电话	13712882477

## 产品详情

东莞宝嘉裕恒温恒湿试验箱广泛使用于滤波器、双工器、合路器、分路器、通讯设备、电子产品、网络产品、豆浆机、榨汁机、电热水壶、厨卫产品、灶具、储水式电热水器、电子材料、五金制品等试验样品做高低温例行试验、高低温交变试验、耐寒试验、低温储存，以便在拟定环境条件下进行试验储存后对产品的性能、行为作出分析及评价。除了以上产品还适用于所有工业产品及材料做耐高低温环境使用。

恒温恒湿试验箱的技术要求参数：1. 测试环境条件

环境温度：5 ~ 35、相对湿度 85%、试验箱内无试样条件下2. 测试方法

GB/T25119-2010中温湿度试验标准3. 温度范围

A:0 ~150；B:-20 ~150；C:-40 ~150；D：-70 ~150 4. 温度波动度  $\pm 0.5$  5. 温度偏差

$\pm 2.0$  6. 升温时间 3 /min，从常温到zui高温150 约30 min7. 降温时间

1.2 /min，从常温到zui低温-70 约90 min8. 满足试验标准 GB/T 2423.1-2001

试验A：低温试验方法GB/T 2423.2-2001 试验B：高温试验方法GJB 150.3-1986 高温试验GJB 150.4-1986

低温试验 制冷系统控制1、压缩机：全封闭法国泰康1.5HP  $\times 2 \times 1$ 组2、制冷方式：复叠式制冷3、冷凝方式：强制风冷冷却4、制冷剂：R404A、R23(环保型)5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.6、加热、降温系统完全独立7、内螺旋式冷媒铜管8、斜率式蒸发器9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件10、降温时启动R404A、R23(节能降耗)

售后服务： 交货之日起，保修壹年，终身维修！ 下列情况不属于保修范围： 天灾、电力异常或其它不可抗拒之事故导致损害。 由于使用者操作不当或保养不当导致损坏。 装后移动或运送不当导致损害。 正常维护保养过保好可继签保修协议。