

高低温储存箱

产品名称	高低温储存箱
公司名称	东莞宝嘉裕检测设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:宝嘉裕BJY-150L 设备容积:150L 厂址:广东东莞
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘村新兴路21号
联系电话	13712882477

产品详情

东莞宝嘉裕高低温储存箱供应厂家是专业生产试验检测设备的高新技术企业。高低温湿热交变试验箱是电子，电工，五金，塑胶，汽车，光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、通讯等行业试验室的必备设备之一，及其它材料在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在低温、高温、高温高湿条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

东莞宝嘉裕检测设备主要生产：恒温恒湿试验箱，三综合试验箱，盐雾试验箱，复合式盐雾试验箱，冷热冲击试验箱，老化房，步入式恒温恒湿试验箱（专业定制），工业烤箱，快速温度变化试验箱，高低温气压试验箱，淋雨试验箱，砂尘试验箱，紫外光耐气候试验箱，氙灯老化试验箱等环境类试验设备，还生产各类型力学类检测设备，主要如：大型拉力试验机，万能材料试验机。

结构简介：

- 1、采用无反作用门把手，操作更容易
- 2、内胆为进口（SUS#304）优质镜面不锈钢板。
- 3、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮，附水平脚
- 4、测试孔（机器左侧）50mm,可外接测试电源线或信号线使用
- 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
- 6、保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm

- 7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
- 8、运风系统:采用加长轴电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
- 9、全新完美的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用优质雾面线条处理SUS304#不锈钢板。
- 10、周全的安全保护装置,发生任何故障时,均由立即由屏幕显示故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及使用者安全。

恒温烘箱控制器：

- 1、控制器可编程,记忆容量120组,每个程序zui大999段。
- 2、电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度湿度。
- 3、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
- 4、可选配打印机。能打印记录设定参数和扫描出温度湿度变化曲线。4~200mA标准信号。
- 5、具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
- 6、控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度湿度变化条件立即修正,使温度湿度控制更为精确稳定。

制冷系统：

- 1、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
- 2、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
- 3、高低温交变湿热试验箱升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
- 4、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
- 5、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。

测控系统：

- 1、设定精度：0.1 ；
- 2、IPC500软件、RS232接口；
- 3、记录方式：连接计算机全程记录；
- 4、温度测量：PT100A级高精度传感器；
- 5、设备运行时间监控：根据对应步序设置运行；
- 6、控制装置：智能型触摸屏可程式控制器,人机对话式界面,并带计算机通讯接口,可进行远程控制；

7、程序容量：可设置1~30个程序，单一程序可重复运行最多999次，每个程序可设置1~800步，单步时间最大99小时59分钟；最多可做10个程序链接，每个链接可包含6个程序。

技术规格:

- 1、温度精度： ± 0.01 ；
- 2、温度波动度： ± 0.5 ；
- 3、温度均匀度： ± 2.0 ；
- 4、湿度精度： $\pm 0.1\%R.H$;
- 5、湿度均匀度： $\pm 3\%R.H$;
- 6、湿度波动度： $\pm 2.0\%R.H$;
- 7、湿度范围：20%RH ~ 98%RH/30%RH ~ 98%RH;
- 8、温度范围：G:-20 ~ +150 ， Z：-40 ~ +150 ， D-70 ~ +150 ；
- 9、升温速率：平均3 /min（非线性、空载时；从常温+25 升至+85 约20min）；可按要求定制非标规格;
- 10、降温速度：平均1 /min（非线性、空载时；从常温+25 降至-40 约65min）；可按要求定制非标规格.

参考规格：

- 1、型号(mm):GT-TH-S-80 内箱尺寸:400*500*400 外型尺寸:900*1450*1000 ；
- 2、型号(mm):GT-TH-S-150 内箱尺寸:500*600*500 外型尺寸:1000*1500*1000 ；
- 3、型号(mm):GT-TH-S-25 内箱尺寸:500*750*600 外型尺寸:1100*1600*1100 ；
- 4、型号(mm):GT-TH-S-408 内箱尺寸:600*850*800 外型尺寸:1200*1700*1300 ；
- 5、型号(mm):GT-TH-S-800 内箱尺寸:1000*1000*800 外型尺寸:1500*1850*1400 ；
- 6、型号(mm):GT-TH-S-1000 内箱尺寸:1000*1000*1000 外型尺寸:1500*1850*1520 ；

温馨提示：可根据客户技术要求。

随着中国经济的发展，势必对品质质量的要求越来越高，在各行各业中，产品的推成出新要求商家不断的改进研发新的产品以赢得市场，占据市场优势，取得经济利益，在产品研发和改进的过程中，必须用到检测设备，试验室检测设备不论是研发阶段还是检测阶段，都是不可或缺的有效利器。检测设备的应用也非常广泛，电子、光电、电器、塑料、橡胶、汽车、通讯等都需要用到检测设备，也是产品保证高品质的重要环节。

东莞宝嘉裕高低温储存箱具有精准可靠，节能环保，安全耐用的特点，不断精益求精，创造符

合规范要求之可靠性仪器；拥有十多年的技术管理团队，采用进口零配件，精湛的设计生产技术，先进的质量管理体系和更优质的售后服务，一如继往的向广大用户提供质量好的产品和服务！产品广泛用于电子，电工，通讯，化工，光电，食品，运动器材，计量中心，汽车及其零部件生产商，企业环境类实验室，大专院校实验室，研究所实验室。