

长兴永成YC-RJ60kw低能裂解亚克力装置 环保有机玻璃裂解炉

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 长兴永成YC-RJ60kw低能裂解亚克力装置 环保有机玻璃裂解炉 |
| 公司名称 | 长兴永成工业炉有限公司 |
| 价格 | 45000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:长兴永成 加热方式:电阻丝加热 控温精度:±1 |
| 公司地址 | 浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区 |
| 联系电话 | 86-05726871666/6870866/6087396 15957232989 |

产品详情

我公司设计并生产的YC-RJ60kw低能耗电常压裂解亚克力装置 环保有机玻璃裂解炉系列采用电阻丝加热，炉体内均匀加热，无需电磁感应加热，即不会损坏炉子内胆，基本内胆不需要进行二次更换、电加热，耗能低，基本是市面上同类裂解炉的一半左右。周期性裂解，长兴永成YC-RJ60kw低能裂解亚克力装置 环保有机玻璃裂解炉不会在裂解过程中持续产生有害气体，短周期裂解，在效率上和节约成本上有了很大的提高。

长兴永成YC-RJ60kw低能裂解亚克力装置 环保有机玻璃裂解炉：

1.用途：

在常压状态下加热PMMA，裂解后提纯。无需加压真空环境。

2.设备组成：

整套设备由井式裂解炉和冷凝气收集的冷却塔组成。简单便捷

3.工艺流程：

各种废亚克力原料混合加入井式裂解炉内，开始加热，通过设置在加热腔内的温度传感器控制裂解温度，当加热到无裂解气抽出时，停止加热裂解，实施出渣。MMA纯度可达95%以上

新型亚克力裂解设备优点：

可以实现周期生产，常压下实现加料和排渣，裂解速度快，节约时间和生产成本，避免材料碳化，产品纯度高，产率高。

技术性能

- 1、型号： RJ2
2. 炉子型式： 井式电阻加热
3. 装料量： 300Kg
4. 炉子额定使用温度： 650
5. 供电参数： 380V \pm 10% 50Hz 3相
6. 额定加热功率：
- 7.工作尺寸： 1000X1200mm(可定制)
10. 加热区数： 1区
- 11.温控方式： 控温精度 \pm 1
- 12.炉体表面温升： 室温+30 （热短路点除外）
- 13.质量： 4000Kg

工厂内常年有各种型号的设备在生产，欢迎来我公司参观考察

如有产品相关疑问或者针对某参数要求进行询价；