

B410LA

产品名称	B410LA
公司名称	东莞市安正钢材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞长安上角工业区
联系电话	13532757657

产品详情

产品牌号明细及用途：

一：适用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽车结构件

适用牌号为以下几种：SAPH310 SAPH370 [SAPH400](#) SAPH440 SAPH41 SAPH45

产品厚度在1.0毫米-16毫米之间，可以订期货。

二：用于要求良好成型加工性能并有高强度要求的汽车构架、车轮等汽车结构件

适用牌号为以下几种：SPFH540 SPFH590 SPFH370 SPFH400 SPFH440 SPFH490

产品厚度在1.0毫米-6.0毫米之间。

三：适用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度要求的汽车大梁等结构件

适用牌号为以下几种：QStE340TM QStE380TM QStE420TM QStE460TM QStE500TM QStE550TM

产品厚度在1.0毫米-14毫米之间，可以订期货

四：具有良好的冷成型性能，用于制造汽车滚型车轮轮辋及轮辐

适用牌号为以下几种：B330CL B380CL B420CL

产品厚度在1.0毫米-14毫米之间，可以订期货。

五：供制造汽车大梁、横梁用

适用牌号为以下几种： B320L B420L B510L B510DL B550L

产品厚度在1.0毫米-12毫米之间。

六：供制造汽车传动轴管用

适用牌号为以下几种： B440QZR B480QZR 产品厚度为1.0毫米-18.0毫米

七：供制造汽车桥壳用

适用牌号为以下几种： B440QK 产品厚度为1.0毫米-8.0毫米

标准名称：冷轧汽车结构件钢

执行标准：Q/BQB 419-2009

材质/牌号：B410LA

产地：宝钢

化学成分（熔炼分析）%

C： 0.20

Mn： 2.00

P： 0.030

S： 0.030

Ait: 0.020

Nb： 0.09

试样测试（拉伸、弯曲、试样为横向；Mpa）。

屈服：410-560

抗拉： 590

延伸： 17

牌号表示：B410LA

B：Bao steel

410：屈服强度

2 使用范围

高强度低合金主要使用在汽车车身件及其他结构部件。

0.5*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 [B410LA](#)

0.6*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

0.7*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

0.75*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

0.8*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.0*1000*2000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.0*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.2*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.2*1000*2000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.4*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.5*1000*2000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.5*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.6*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.6*1499*3000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.7*1499*3000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.8*1000*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

1.8*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.0*1000*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.0*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.1*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.2*1000*2000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.3*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.5*1000*2000 (出厂平板) 宝钢 B410LA

2.5*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

3.0*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

3.2*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

3.5*1250*2500 (出厂平板) 宝钢 B410LA

售后服务：本公司可替客户安排加工（分带、分条、开平、剪板、成型）及仓储、运输业务，我司还拥有台湾进口机器十余部，加工尺寸精准，能满足您的一般加工尺寸要求