

B340LA

产品名称	B340LA
公司名称	东莞市安正钢材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞长安上角工业区
联系电话	13532757657

产品详情

产品简介

酸洗板是以优质热轧薄板为原料，经酸洗机组去除氧化层，切边，精整后，表面质量和使用要求（主要是冷弯成型或冲压性能）介于热轧板和冷轧板之间的中间产品，是部分热轧板和冷轧板理想的替代产品。与热轧板相比，酸洗板的优势主要在于：1) 表面质量好，由于热轧酸洗板去除了表面氧化铁皮，提高了钢材的表面质量，便于焊接、涂油和上漆。2) 尺寸精度高，平整后，可使板型发生一定变化，从而减少不平度的偏差。3) 提高了表面光洁度，增强了外观效果。4) 能减少用户分散酸洗造成的环境污染。与冷轧板相比，酸洗板的优势在于在保证表面质量使用要求的前提下，使用户有效的降低采购成本。目前，许多企业对钢材的高性能、低成本提出越来越高的要求。随着轧钢工艺技术不断进步，热轧薄板的性能正向冷轧板接近，使“以热代冷”在技术上得以实现。可以说，酸洗板是介于冷轧板和热轧板之间的性能价格比比较高的一种产品，有着良好的市场发展前景。但是从目前看，酸洗板在我国各个行业的使用才刚刚起步，专业的酸洗板生产从2001年9月宝钢酸洗生产线投产开始。

酸洗板市场主要体现在以下四个方面：替代冷轧、替代热轧、替代进口和替代小酸洗。其中替代进口和小酸洗实际上是已有的市场，市场有限也不可能完全替代。而随着汽车、机械、轻工等行业的快速发展，企业面临这市场竞争带来的巨大的压力，对产品成本 and 产品质量要求日益提高，酸洗板以其较高的性价比完全替代部分冷板和热板，必将逐渐为用户所认可。

热轧酸洗板的主要工序有激光焊接、位伸矫直、紊流酸洗、在线平整、切边、在线涂油等。

宝钢酸洗规格一般为1.0-6.1*800-1650mm。产品包括低中、高强度级别的冲压用钢、汽车结构用钢等，主要以钢卷形式交货。工艺特点用盐酸将热轧钢板上的氧化铁皮清除后得到漂亮、光滑的表面。

产品特点

- 1、降成本，用酸洗板代替冷轧板，可以为企业节约成本。
- 2、表面质量好，与普通热轧板相比，热轧酸洗板去除了表面氧化铁皮，提高了钢材的表面质量，便于焊接、涂油和上漆。
- 3、尺寸精度高，平整后，可使板型发生一定变化，从而减少不平度的偏差。
- 4、提高了表面光洁度，增强了外观效果。

主要用途

- 1、汽车行业热轧酸洗在汽车行业主要用途如下：汽车底盘系统，包括大梁、副梁等。车轮，包括轮辋、轮辐等。驾驶室内板。车厢板，主要是各种卡车的车厢底板。其它冲压件，包括防撞保险杠、刹车间闸套等一些汽车内部小零件。
- 2、机械行业（不含汽车）主要包括纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械。
- 3、轻工家电家电，主要用于制造压缩机的壳体、支架，热水器内胆等。化工油桶。
- 4、其他自行车零件、各种焊管、电气柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、铁梯以及各种形状的冲压件。

标准名称：低合金高强度冷轧钢

相关牌号：B340LA

产地：宝钢

执行标准：Q/BQB419-2009

化学成分（熔炼分析）%

C: 0.12

Mn: 1.0

P: 0.030

S: 0.030

Alt: 0.020

拉伸试样（拉伸、弯曲、试样为纵向；Mpa）

屈服：340Mpa

抗拉：440Mpa

延伸：22

使用范围：在低碳钢中，通过单一或复合添加铌，钛，钒等微合金元素，

形成碳氮化合物粒子析出进行强化，同时通过微合金元素的细化晶粒作用，

以获得较高的强度，是结构件、加强件等零件首选材料之一

一般规格均有现货，特殊规格可定做。运费根据不同情况而定；送货区域与时间我公司专用货车送货区域包括以下省内区域，当天前11:00前的订单，24小时内就可送到：深圳、东莞、珠海、中山、佛山、惠州、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头、清溪、茶山等地。

本公司可替客户安排加工（分带、分条、开平、剪板、成型）及仓储、运输业务，我司还拥有台湾进口机器十余部，加工尺寸精准，能满足您的一般加工尺寸要求

- 1、供应数量：库存大量现货；
- 2、运输方式：代办全国货运或送货上门；
- 3、用途：五金模具，电子产品，冲压产品，制作餐具、涡轮机叶片、刀刃、管嘴、阀门、板尺等；
- 4、品质：出货前经过无损伤探伤、硬度测试等检验方能出仓销售,提供原厂材质证明书；
- 5、价格：电议/面议；
- 6、规格：规格有耐磨钢板 汽车钢板 热轧钢板 拉伸钢带 镀锌板 深冲压单光板 耐磨钢板；如客户有其他要求可商议定制。
- 7、备注：批发、零售 省内500公斤以上可含运费及送货上门，省外可根据情况而定，质量保证。