

热收缩套 钢带管热收缩套 DN1500热缩圆套

产品名称	热收缩套 钢带管热收缩套 DN1500热缩圆套
公司名称	河北半球塑业有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:河北半球 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北霸州经济技术开发区
联系电话	0316-5661389 13315621389

产品详情

热收缩套用于钢质管道焊口的防腐，保温管道的保温补口，管道的法兰连接部位的密封防腐。是闭合圆套，不存在接缝，无搭接，所以施工简单，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线性能。

热收缩套主要用于埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温防腐补口而设计的，也用于管道法兰连接、绝缘法兰及卡(锁)箍部位的密封防腐。热收缩套防腐体系，是由双组分液体环氧底漆 + 内涂胶热缩圆套组成的三层结构，因热缩套是整体结构，具有更强的收缩力，抗蠕变、耐老化、耐冲击、耐热性能。在钢管焊接前，先套上圆套，钢管焊接并完成防腐处理后，将圆套拖到焊口位置进行加热收缩。河北半球生产的热收缩套价格详询，热缩套价格优势明显，质量优势领先，热收缩圆套适合在70（高温型）最大温度下长期使用，也能满足在正常敷设条件下补口层不受损伤。热收缩套配套材料：双组分无溶剂环氧防腐底漆。

与热收缩带相比，热缩圆套的优点是：本身是一个闭合圆套，不存在接缝，无搭接所以施工简单；缺点是必须在钢管焊接前套上，对补口做打磨及环氧底漆涂敷防腐处理后拖过来加热。热收缩套在加热安装时，基材在径向收缩的同时，内部复合胶层融化，紧紧地包覆在补口处，与基材一起在道外形成了一个牢固的防腐体，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线性能。

我公司是防腐热缩套厂家，您可以来电咨询燃气防腐套使用方法，给您提供最优质的DN管防腐热缩套，最优质的管道防腐施工服务。