

矿用水泥轨枕质量标准-矿用轨道水泥枕木标准尺寸-森安

产品名称	矿用水泥轨枕质量标准- 矿用轨道水泥枕木标准尺寸-森安
公司名称	泰安市森安机械设备有限公司
价格	50.00/根
规格参数	品牌:森安 型号:矿用水泥轨枕 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市安驾庄镇和埠岭村（注册地址）
联系电话	18505381807

产品详情

水泥轨枕、矿用水泥枕木是矿山企业轨道运输基础产品之一，森安严格遵守矿用水泥轨枕质量标准，控制矿用轨道水泥枕木标准尺寸，并进一步落实水泥轨枕售前售后服务，努力创新、严格生产，坚持以产品质量为生命，以服务水平为血液，做广大客户信赖的水泥轨枕、矿用水泥枕木。矿用水泥轨枕具备一定的韧性和弹性，它在运行轨道中主要起到了承载钢轨枕、保证钢轨轨距和运行方向的作用。

一、矿用水泥轨枕质量标准

- 1.轨道采用相适应的钢轨，轨道扣件齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头的间隙不得大于5mm，高低和左右错差不得大于5mm，不应有硬弯。
- 2.矿用水泥轨枕轨距必须与轨道间距想适用，直线段和加宽后的曲线段轨距偏差为： $-2\text{mm}--+5\text{mm}$ 。
- 3.直线段2条钢轨顶面的高低差，以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差，都不得大于5mm。
- 4.矿用水泥轨枕铺设间距在700mm左右，矿用轨道水泥枕木间距偏差需控制在 $-50\text{mm}--+50\text{mm}$ ，水泥轨枕埋入道床深度为90mm，轨枕下铺石子约100mm左右。
- 5.矿用轨道水泥枕木必须与轨道固定牢靠，且垂直于轨道，轨枕靠上帮的一头必须平齐。
- 6.道床必须垫平、捣实，严禁出现矿用水泥轨枕悬空的轨道。

7.轨道铺设平整、牢固，道碴垫实。

二、矿用轨道水泥枕木标准尺寸表

序号	型号	适用钢轨 轨距 (kg)	适用钢轨 轨重 (m m)	轨枕长度 (mm)	轨枕重量 (kg)
1	L15-24-600	600	15-24	1200	60
2	L30-38-600	30-38	1350	70	
3	L45-50-600	45-50			
4	L15-24-762	762			
5	L30-38-762	900	1500	90	
6	L45-50-762				
7	L15-24-900				
8	L30-38-900				
9	L45-50-900				

上表中大致介绍了矿用轨道水泥枕木标准尺寸，仅供参考，如您需要咨询矿用水泥轨枕可以直接拨打森安水泥枕木厂家电话18505381807，森安可以加工定制水泥轨枕、矿用水泥轨枕等，真正的源头厂家，没有中间商，价格更优惠。

矿用水泥轨枕全国厂家直销，规格型号齐全，欢迎来电咨询

三、矿用水泥轨枕技术标准

- 1.矿用轨道水泥枕木位置正确，间距误差和偏斜：正线不超过50mm；站专线不超过60mm。
- 2.捣固要坚实均匀，换后2~5天应再捣固一遍；轨距、水平、方向、高低应符合验收标准，并安装好防爬设备和轨距杆，做好道床回填整理工作。
- 3.新换入矿用水泥轨枕，单线线路直线地段以左股看齐、曲线地段以上股看齐；复线线路以两线外侧看齐；站线以靠车站侧看齐。
- 4.更换浸油木枕后，应及时修正轨枕登记簿。
- 5.更换木枕时，应使宽面向下，并尽可能使树心一面向下；使用新木枕要用直径12、5mm木钻钻道钉孔，孔深有铁垫板时为110mm，无铁垫板时为130mm。
- 6.新换木枕如无年号钉时，应在木枕距左股轨底300mm的枕面上刻记铺设年号，年号写法。

森安矿用水泥轨枕厂家，产品质量可靠，已广泛应用在山西、陕西内蒙古山东河北宁夏贵州等全国各大矿山企业

以上就是森安水泥轨枕厂家为大家整理的矿用水泥轨枕质量标准及矿用轨道水泥枕木标准尺寸，希望能帮助大家解决一些问题。森安是专业生产水泥轨枕、矿用水泥枕木的厂家，厂房占地2000平方米，自有先进的生产设备和流水线，水泥轨枕的质量更有保障，售前售后服务更加完善。森安建议大家在采购水

泥轨枕时，可多看几家，多方面比较一下各水泥轨枕厂家的优劣势，森安不怕比较，只怕您错过对森安水泥轨枕进一步了解的机会！