

轻钢活动房屋 桥尔达彩钢 榆林活动房屋

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 轻钢活动房屋 桥尔达彩钢 榆林活动房屋 |
| 公司名称 | 西安桥尔达彩钢工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市西咸新区沣东新城斗门镇中沣店村红星小学南500米 |
| 联系电话 | 18602977879 |

产品详情

集装箱活动房围护结构的保温设计：防火性能

保温系统防火性能的相关文献表明，对于低层住宅（3层以下），各国规范对建筑构件的耐火极限要求均为0.5~1.0h，k式单层活动房价格，对建筑构件燃烧性能的要求以我国规范最为严格。在进行集装箱活动房围护结构的内保温设计时，可遵循《建筑设计防火规范》GBJ16—1987、《住宅建筑规范》和《建筑内部装修设计防火规范》的相关规定，采用不燃或难燃材料，如矿棉板（毡）、玻璃棉板等；若采用泡沫塑料类材料，其燃烧性能应达到B1级，比如酚醛泡沫。

活动房防火注意事项

在市场上，大部分的活动板房采用的是外层彩色涂层钢板和芯材EPS或者聚氨酯组成的彩钢夹芯板，其外层一般为烘烤涂装型的镀锌钢板，而芯材EPS是一种密闭孔结构的硬质泡沫塑料，它是由黏状聚***乙烯颗粒发泡制成，其燃点低，较***烧且生成烟气大，毒性高。加之彩钢板传热系数大，耐火性能差，当遇到高温或芯材EPS裸i露接触到火源时，芒市双层活动房，就很容易被点燃。从而产生烟囱效应横向蔓延，火灾危险性极大。另外，私拉乱接电线，或电线敷设不按规范进行，使用大功率电器，随地乱扔烟头等都很容易引起火灾的发生。

活动板房的防风要求

据了解，活动板房结构稳定、可靠，钢结构镀锌、屋顶防水设计结构，不需要做任何其它防水处理。但是对于防风却很有必要。从下面三点出发做好防风工作。

首先、做好拼接拼接的时候，我们应该把连接点做牢固。

第二、做好地基活动板房在安装的时候，我们应该做好地基。

第三、选好安装点活动板房的安装点对于防风有较大的影响，我们不建议安装在山顶这样的地方。