

# 桐乡市 不锈钢滤帽作用

产品名称	桐乡市 不锈钢滤帽作用
公司名称	巩义市四丰净水材料有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:四丰 产地:巩义 材质:不锈钢
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-69578588 15038309657

## 产品详情

目前主要有长柄滤帽，短柄滤帽，蘑菇头滤帽，梯形滤帽，abs滤帽，不锈钢滤帽等系列化产品 均采用ABS工程塑料或不钢制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，既能防止阴阳树脂外流，又能保证流量。适用于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式、重力式、压力式，程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。

我厂生产的反冲洗滤帽材质有不锈钢、ABS两种，也可根据用户要求材质生产！

常用规格为：0.25吨 0.5吨 1吨 1.5吨（每小时排水量）

### 一：四丰牌反冲洗滤帽产品介绍

滤头材料采用ABS工程塑料制造，承压强度高，踩碰不碎，在滤头结构中强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接固，永不脱落。滤头帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。

### 二：四丰牌反冲洗滤帽产品特性

#### 滤帽材质和ABS滤帽特点

滤帽按材质可分为ABS工程塑料和不锈钢。

ABS滤帽的滤头有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好，（每小时排水量）0.25吨、0.5吨、1吨。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。

### 三.四丰牌反冲洗滤帽规格及技术参数

名称	材质	滤缝条数(条)	规格mm	滤缝面积
滤水帽	ABS	40	25*0.25 ±0.02	2.5
滤水管	1	φ20	3.4	
迭盖螺帽	0.2*24	0.48		
密封圈	橡胶	φ30		
预埋螺管				

### 四：四丰牌反冲洗滤帽产品作用

塑料反冲洗滤帽广泛用于水处理过滤器、过滤池、软化水的组合式、回程式、离子交换柱设备，能有效地进行过滤和汽水反冲洗。各种规格的滤帽适用于各种相配的离子交换柱，活性炭过滤器使用，也可用于快滤池的排水系统。

不锈钢滤帽广泛应用于电厂、石油、化工、医药、食品等行业的水处理设备领域，是水处理设备布水及水装置中的关键部件。ABS增强型水帽系列。其适用于离子交换剂、离子交换树脂等。产品规格齐全，有内螺纹、外螺纹、单头、双头、长柄。使用水帽的水处理设备也是多种形式，如机械过滤设备、阴阳离子交换树脂、浮动床、双室床、混合床、重力滤池。

### 五：四丰牌反冲洗滤帽结构

滤帽，它由水帽座、水帽盖板、带有筋条的梯形筛管、和导流管、构成。梯形筛管的中轴处设有一倒置固定于水帽座的通流阀杯，下口包容导流管上部伸进水帽座的部位，通流阀杯底部、壁部以及导流管被包容的上部管壁设有多个孔隙，并且在导流管顶端上设有一个可上下浮动的通流阀芯。通过对梯形筛管通流量、圆孔数量、孔径大小以及间隙距的设定，该水帽能满足反冲洗与过滤水流速在不同工艺状态下的各种流速比。下口包容导流管上部伸进水帽座的部位，通流阀杯底部、壁部以及导流管被包容的上部

管壁设有多个孔隙，并且在导流管顶端上设有一个可上下浮动的通流阀芯。