

# 防爆高温排烟风机厂家 高温排烟风机 科禄格风机

产品名称	防爆高温排烟风机厂家 高温排烟风机 科禄格风机
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市东方红路金光工业园
联系电话	15269464888

## 产品详情

### 消防排烟风机维护

高温消防排烟风机置于除尘器之后，利于防止风机叶片的磨损。

#### 2方案二：

表面粘贴或焊接陶瓷，高温排烟风机，将耐磨工程陶瓷利用高强度耐高温胶粘剂或特殊焊接工艺复合在风机叶片表面上，该技术可以重点防止消防排烟风机叶片脱落问题。

#### 3方案三：

等离子堆焊，厨房高温排烟风机型号，不过在对消防排烟风机堆焊时叶片变形大，而且反复焊接会导致叶面产生裂缝，易产生事故。

#### 4方案四：

对叶片表面可以进行渗碳，防爆高温排烟风机厂家，渗碳工艺难度大，实际渗碳时，渗碳层的部位和厚度要由叶片厚度和磨损情况以及渗碳工艺决定。学会此方案了吗

### 排烟风机销售

柜式离心风机配套的前向多翼离心风机采用目前软件包进动设计，特别在蜗壳(渐开线蜗壳)、叶型(具有较宽的叶片弦长)、后盘(流线型后盘)、蜗舌(流线型全模具化蜗舌)等设计方面具有独特的优势。该系列风机的性能我们已与国际知名的意大利NICOTRA，意大利COMFEI、日本MITSUYA、日本SIMKUN、丹麦NOMEIK等同类产品进行实测对比分析，表明其效率指标达到并超过国际当今同类产品先进水平，比国内同类产品效率高2%-3%左右。同时，该型风机的效率曲线较平坦，其实际工况点能保证在风机高效率点的95%以上。

系列产品结构形式分A型和B型两种，即电动机安装在机柜壳体内部的为A型(通风用)；电动机安装在壳体外的为B型(消防型)。为同一机号达到不同的性能参数又分为 型(单速)和 型(双速)。按进出风口方向可分9种方向，即：0度下出风0度吸风、0度上出风0度吸风、90度出风0度吸风、0度下出风90度吸风、0度上出风90度吸风、0度下出风左吸风、0度上出风左吸风、0度上出风90度吸风、0度下出风90度吸风；HTFD离心风机箱由离心风机、框架、围板、底座、电机和传动部件组成。

应用场所：可供会展中心、办公大楼、宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、民用建筑、厂矿车间、商场、医院等需要消防通风的场合使用，即可送风又可抽风。

防爆高温排烟风机厂家-高温排烟风机-科禄格风机(查看)由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司(www.sdklgfj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！