

施耐德UPS电源80KVA72KWAPC塔式128只电池

产品名称	施耐德UPS电源80KVA72KWAPC塔式128只电池
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:80KVA72KW 品牌:施耐德 直流电压:384V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

并可在短时间内充满。输入功率因数修正，减少谐波对电网的危害，方便配接小型发电机。全面的电气隔离保护和旁路保护。停电时，可直流启动，方便可靠；市电恢复时，可自动启动。输入零火线侦测功能和数据线保护功能。网络功能，迎合潮流。

符合国际潮流的设计，强大的通讯功能与卓越的电力技术结合，为您的核心负载带来最佳的可靠性和可用性。输入、输出电压 220V

欢迎致电本公司服务专线 即乙方对甲方的机房专用空调进行配件全包服务方式。乙方负责甲方机房空调的正常使用，通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调机所有零部件（如压缩机、控制器、接口板、风机、风扇、膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等）在使用中发生非人为损坏，如需更换配件，乙方应提供配件并更换，配件费用由乙方承担。乙方全年定期为甲方提供4次全面的巡检，维护保养及出现故障后立即响应，对发现的问题及时处理。

对空调设备提供维保内容和流程 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。

胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝

胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

具体维护内容包括每三个月进行一次巡检保养，测试UPS性能指标（按UPS保养性能测试单逐项测试），并出具书面报告一式二份。设备检修：对UPS设备进行一次彻底的检查、测试和维修设备续保延长设备的保修期，时间为1年对续保产品进行包备件免费维修；提供免费技术支持和咨询。24小时服务热线，提供技术支持和疑难解答。备保养每季度进行一次，1年进行4次；对设备的运行状态进行检查，确保设备工作于最佳方式和状态；对故障件和已经损耗件进行更换；对UPS的电池组进行一次放电充电的激活。

机房精密空调维保服务方案零转换时间-双变换、在线式的设计，确保市电掉电是的输出零中断，让负载高枕无忧超宽输入电压范围：120-288V，最大限度减少电池放电频度，保护电池容量超强输出过载能力：125%过载情况下仍能持续5分钟的在线式运行，保障客户的负载价值

超低噪声。采用“静音”设计，适合在办公和医疗环境使用超强电池回充能力：长延时机型配备7-8安培的充电器，确保电池快速恢复容量电磁兼容满足欧洲Class B的标准，称为“绿色”电源的同时对强干扰环境具有强免疫力超强输入特性：输入功率因数达到0.99，降低线损，减少反灌谐波污染