

MODEL 6010B多功能测试仪

产品名称	MODEL 6010B多功能测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:MODEL 6010B 型号:MODEL 6010B
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MODEL 6010B

导通测试：20/200 ，200mA导通测试电流。绝缘测试： 500/1000V ，20/200 ，1mA额定测试电流。回路电阻： 20/2000 ，15mA测试电流，2000 时无RCD跳脱。RCD：10/30/100/300/500mA × 1/2 ， × 1 ， 快速跳脱（40ms），DC。接触电压：100V。300个数据存储与RS-232C到PC的功能。设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V

导通测试	测试范围	20/200 (自动量程)
	开路电压	>6V
	短路电流	>200mA
	精度	± (3%rdg+3dgt)
绝缘测试	测量范围	500V /1000VDC
	测试电压	+20%-0%
	开路输出电压	>1mA
	额定电流	230V+10%-15%(50Hz)
回路电阻测试	额定电压	20/2000
	阻抗范围	20 :25A/10ms2000 :15mA/350ms较大
RC D 测试	测试电流	RCD × 1/2, × 1: 10,30,100,300,500mA(2000ms)Fast: 150mA(50ms)DC: 10,30,100,300mA(2000ms),500mA(200ms)自动跳脱：I n的20%到110%，增长10%，3
	测量额定电压	100V
	Uc	230V+10%,-15%(50Hz)
	额定电压	I n=10mA(5mA) I n=30/100mA(15mA) I n=300/500mA(150mA)
	测试电流	

一般规格	安全规格	IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2IEC61557-1,2,3,4,6,10,IEC60529(IP40)
	耐电压	-----
	电源	R6/LR6 × 8
	外形尺寸	175(L) × 115(W) × 86(D)mm
	重量	约840g (含电池)
	附件	7122B (测试线) KAMP10 (测试线), 9092 (线箱) 9148 (肩带)
可选件		肩带 电池R6/LR6 × 8 使用说明书 7133B (配电盘测试线) 8212 (适配器) KEW软件