

MODEL 6011A多功能测试仪

产品名称	MODEL 6011A多功能测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:MODEL 6011A 型号:MODEL 6011A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MODEL 6011A

通电回路警告灯。250/500/1000V3个量程电压输出。回路电阻和PSC测试：200 /2000
量程中使用15mA测试电流（无RCD跳脱）。RCD量程中相位角选择。导通测试的极性转换开关和自
动调零功能。用于回路电阻测试的外接金属接地探棒

导通测试	测试范围	20/200/2000 (自动量程)
	开路电压	>6V
	短路电流	>200mA DC
	精度	± (1.5%rdg+3dgt)
绝缘测试	测量范围	20/200 (自动量程)
	测试电压	250V/500V /1000V DC
	开路输出电压	250V+40%-0% 500V+30%-0% 1000V+20%-0%
	额定电流	>1mA
回路阻抗测试	额定电压	230V AC+10%-15%(50Hz)
	阻抗范围	20/2000
	额定测试电流	20/200/2000 25A (20 量程) 15mA(200 量程) 15mA(2000)
RC D 测试	测量额定电压	
	测试电流(测试电流时间)	RCD × 1/2: 10,30,100,300,500,1000mARCD × 1: 10,30,100,300,500,1000mARCD × 10,30,100,300mA(较大电流1A)RCD × 1/2 1: 2000ms RCD Fast: 50ms
	PS	230V AC+10%-15% (50Hz)
	©SC范围	200A(15mA测试电流) 2000A(25A测试电流) 20kA(25A测试电流)
—	安全规格	IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 , IEC61557 IEC60529(IP54)

般规格	耐电压	3700V AC 1分钟
	电源	LR6(1.5V)或R6P × 8
	外形尺寸	130(L) × 183(W) × 100(D)mm
	重量	约1100g (含电池)
	附件	7122B (测试线) , KAMP10 (IEC连接测试线) , KSLP5(延长接地探棒) , 7132A (测试线肩带) 9092 (线箱) 电池LR6或R6P × 8 使用说明书
	可选件	OME DIEC 7133B (配线盘测试器)