

# MODEL 6020/6030多功能测试仪

产品名称	MODEL 6020/6030多功能测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:MODEL 6020 型号:MODEL 6030
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### MODEL 6020/6030

绝缘电阻3个测试量程：6020(125V、250V、1000V) 6030(250V、500V、1000V) 高处测试用探棒可进行远程测试。电压测试（真有效值显示）。可测试直流，适用于测试整流波。可确认绝缘测试时的充电电压，直接读取测试后放电状况。接地电阻一键切换精密测试与简单测试。辅助接地电阻检查功能。对地电压的检测。相位测试：简单测试相位顺序是否正确，是否逆相及开相。大型液晶显示屏便于读数。测试导线可存放卷线盘中。防水防尘符合IEC60529（IP57）

接地电阻	测量范围	0~199.9 /100~1999
	精确度	±2%rdg ± 3dgt 辅助接地电阻500 时
	测量方法	额定电流变换 约820Hz 约2mA
	连续使用时间	约130小时（自动关机约30分钟）
交流电压	测量范围	0~199.9/100 ~ 600V(2个自动量程)
	整流方式	真有效值整流
	输入电阻	2M
相序绝缘电阻	测量范围	100~600V(50Hz/60Hz)的各种相序
	额定电压	6020 : 125V/250V/1000V
	测试范围(M )	6030 : 250V/500V/1000V
	精确度	0~2M/20M/200M (125V、250V、500V)0~20M/200M/2000M (1000V)
	无负荷电压	3个自动量程
	额定测试电流	±2%rdg ± 3dgt (1000-2000M 时, ±10%rdg)
	短路电流	额定电压+20%-0%
		1m A+20%-0%
		约1.3mA

测定端口电压的交流部分影响  
一般规格  
安全规格  
外形尺寸  
重量  
附件/可选件

绝缘电阻测试中,5 μ F的电容并列连接时,显示值的 ± 10%以内  
IEC61010-1 CAT.III600V污染度2  
105(L) × 238(W) × 207(D)mm(仪器)130(L) × 238(W) × 207(D)mm(仪器+  
约1.6kg(仪器)约750g(卷轴)  
7092(卷轴) 8082(照明测试探棒)7089(电压用测试线)(大鳄鱼口夹)  
7090(电压用测试线)(小鳄鱼口夹)7088(检相用测试线) 7091(接地测试线 红20m  
绿5m)8083(辅助接地棒2根1组) 9081(携带箱)

单3干电池(LR6) × 8(仪器用) 单3干电池(LR6) × 1(测试探棒用)/2417(漏

流钳形表) 7093(测试线) 9080(便携箱)