

# KEW 4300回路电阻测试仪

产品名称	KEW 4300回路电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:KEW 4300回路电阻 型号:KEW 4300
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### KEW 4300回路电阻测试仪

KEW 4300是简易接地电阻测试（2极法）的简化型测试仪器。200/2000 的2个自动量程。100以下时启动蜂鸣警告。通电警告功能（电阻测试中也可检测）。AC/DC电压测试（AC是真有效值）。30V以上的电压测试的通电警告（测试键按下后可测试对地电压）。微小测试电流（较大2mA）可防止ELB工作。可照亮测试场所的LED灯（照度传感器可自动点灯和灭灯）。追求适用便利的流线型设计。背光功能（LED灯连动），同时具备适用于昏暗处的蓄光式操作按键。设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.II 300V 污染度2

接地电阻计	
测试范围（自动量程）	200/2000
精确度	$\pm 3\%rdg \pm 5dgt$
测试电流	200W 量程：较大2mA，频率825Hz 2000W 量程：较大1mA Hz
电压计	$\pm 2\%rdg \pm 0.2Hz$
测试范围，精确度	AC：5.0~300.0V（45~65Hz）真有效值 $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$  AC： $\pm 5.0 \sim \pm 300.0V$ （AC/DC自动判别） $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$  (AC/DC自动判别)
耐电压	AC3540V/5秒（电气回路和外箱间）
安全规格	IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2  IEC61010-031 IEC61326-1,2-2（EMC）
工作温湿度范围	-10~+50 °C 80%以下（无结露）
保存温湿度范围	-20~+60 °C 75%以下（无结露）

使用电池	单3碱性干电池 (LR6) × 2 (自动关机约10分钟) 测试次数
外形尺寸	232 (L) × 51 (W) × 42 (D) mm (装配标准金属测试头)
重量	约220g (含电池)
附件	8072 (标准金属头) 8253 (笔式金属头) 8017 (延长金属棒 鱼夹测试线) × 1套 9161 (携带箱) 单3碱性干电池 (LR6) 使用说明书