

KEW 4140回路电阻测试仪

产品名称	KEW 4140回路电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:KEW 4140 型号:KEW 4140
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

KEW 4140

(ATT)反跳脱技术适用于额定30mA以上RCD的完整的自由跳脱回路测试。双重显示允许LOOP和PFC/PSC测试同时进行。LOOP L-L,L-N和PSC测试中科双重接线。可进行相位旋转,电压和频率测试。“自动”测试的锁定键可自动开始操作。显示屏和前面板按键的背光灯便于在昏暗处操作。防水防尘设计(IP54)。设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V (500V L-L)。

回路阻抗

功能	L-PE ATT OFF	L-PE ATT ON	L-N / L-N
额定电压			L-N:230V (50/60Hz)
操作电压	230V (50/60Hz)	100~280V (45~65Hz)	L-L:400V (50/60Hz) 100~500V (45~65Hz)
量程(自动量程)	20/200/2000	20/200/2000 (L-N<20)	20
外部回路的额定电流 20 : 230V时的数量/时间	:6A/40ms200 :2A/20ms200	L-N:6A/60msN-PE:10mA/约5s	20 :6A/20
精确度	± 3%rdg ± 4dgt(*1)	± 3%rdg ± 6dgt(*1)	L-N: ± 3%rdg ± 6dgt(*1) L-L: ± 3%rdg ± 6dgt(*1)
PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L)(*2)			
功能	PFC	PFC (ATT)	PSC
额定电压	230V(50/60Hz)		L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz)
操作电压	100~280V(45~65Hz)		100~500V(45~65Hz)
外部回路的额定电流 20	:6A/40ms200 :2A/20ms2000	L-N:6A/60msN-PE:10mA/约5s	20 :6A/20

：230V时的数量/时间	:15mA/500ms	
相位旋转		
额定		50~500V (45~65Hz)
电压		
标志	电流相序：显示1.2.3和 \square 标志	反相相序：显示3.2.1和 \square 标志
电压		
测试		0~500V/45~65Hz
量程		
规格		
安全规格		IEC61010-1 CAT.III 300V(500V L-L)
		IEC61010-031, IEC61557-1,3,7,10
		IEC60529(IP54),IEC 61326(EMC)
电源		1.5V/AA电池 \times 6(建议使用碱性电池(LR6))
外形尺寸		84(L) \times 184(W) \times 133(D)mm
重量		约860g(含电池)
附件	7218(主线)(*3) 7246(配电盘测试线) 9156(软箱)	
	9155(肩带) 电池LR6 \times 6 使用说明书 校准证书	