

PZ150-制品型遇水膨胀止水条

产品名称	PZ150-制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

衡水天鹏橡塑制品有限公司坐落于河北省衡水市，地理位置好，交通方便，是桥梁伸缩缝，板式橡胶支座，盆式橡胶支座，中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，钢边橡胶止水带，聚乙烯闭孔泡沫板，双组份聚硫密封胶的厂家。公司拥有大型设备多套，技术人员指导，生产过程严格把关，出厂产品质量合格，让客户方使用》

制品型遇水膨胀橡胶条止水条遇水膨胀止水条用途，遇水膨胀橡胶条产品使用极为简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。缓膨加网（膨润土）止水条（PN腻子型）产品特点如选用断面尺寸为300mm×12mm的遇水膨胀腻子条设置于预留槽处，腻子条的大部分体积处于槽内，这样可保证二次混凝土浇筑时，腻子条不会被冲至槽外，同时又可满足膨胀止水的要求。

BF-150制品型遇水膨胀橡胶条止水条止水条性能，一般我们看到的止水条是一个黑色的长条形胶体，安装比较简单，操作简便，价格也不高。具有较好的耐气候性、抗老化、耐腐蚀，使用寿命比较长，主要的还有止水防渗漏功能。

1.腻子型止水条 腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品，它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。2.制品性止水条 制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱稳定性，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带以及金属、混凝土等各类预制构件接缝防水

我们常见的制品型遇水膨胀止水条多为矩形、红色，生产工艺主要有两种，挤出型和硫化型。制品型遇水膨胀止水条膨胀率可分为四种：PZ150、PZ250、PZ400、PZ600。挤出型制品止水条与硫化型制品型止水条性能特点是有区别的，我们在实际应用中应该按照建筑施工要求选择适合的制品型遇水膨胀止水条产品。挤出制品型遇水膨胀止水条膨胀率在250%~600%之间，但是拉伸强度小，一般在2.5~2.6MPa之间，扯断伸长率 250%；而硫化制品型遇水膨胀止水条膨胀率多为150%~250%之间，拉伸强度高达3~3.5

MPa之间，扯断伸长率 350%。

重点检查生产加工过程中是否对原料和食品添加剂的用量进行称量，是否超范围、超限量使用含铝食品添加剂，这时就需要考虑称量问题，不免涉及食品称量设备，也通称衡器，其主要用于工业大型物体的重量称量或者食品生产中相关物料称量的器具。谈及添加剂，也许给人们的印象就是食品不安全，有防腐剂成分，实则不然。我国不少添加剂都可用于添加食品，如防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、膨松剂、增味剂、着色剂、酶制剂、营养强化剂等等，但是前提条件是要求合理添加使用，不可以添加非食用物质和超范围、超限量使用食品添加剂