

# 密闭防水套管 国丰供水 柔性密闭防水套管

产品名称	密闭防水套管 国丰供水 柔性密闭防水套管
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

## 产品详情

### 密闭防水套管

#### 柔性防水套管和刚性防水套管区别

柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物;刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物;柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内;防水套管于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），柔性密闭防水套管，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。密闭防水套管

### 密闭防水套管

#### 安装及维修管道方便

- 1) 利用管道支架和套管临时固定管道进行操作；
- 2) 套管的设置，可以避免更换管道，密闭防水套管厂家，对室内装修的破坏；
- 3) 安装套管，避免在管道过墙时，对墙体产生破坏；

在有水的房间安装套管，防止水渗、流、淌的情况

- 1) 工程竣工后，用户在装修时，因不当原因造成的，造成自来水流淌，经套管流下层；
- 2) 用户进驻后，意外原因造成自来水流淌，经套管流下层；

造成的原因有：1：套管的高低度；2：高度够，但是套管密封不严。

因此，刚性防水密闭套管规格，对于套管的高度有严格的规定：有水的房间，密闭防水套管，套管的高度应高出成活地面50mm；塑料给水管的高度应高出成活地面100mm以上。并用油膏密封严密。密闭防水套管

#### 柔性防水套管的管道无法正常穿越的根本原因

在干燥地区或无规律降雨和河流的地区，城市污水是一种可靠的水资源，这要求具备一个可靠的供水系统、污水收集系统和一个适当高效的污水处理厂（如去除生物碳和氮）。必须具备上述这些基本设施，而且必须具备其它防范措施，此水量几乎要与饮用水的要求相适应，由于灌溉，冷却等原因收起的损失可能导致水量有所不同，然而通过综合下水道系统中的表面流量可以得以平衡，另一个优势是因为城市中对水要求较高的地区附近随处可得污水，事实上，由于运输费用高，对季节的要求较苛刻，城市地区的污水回收后再利用到农业上的方法可能并不经济实惠。我们公司长期从事于柔性防水套管的生产与销售，已成为污水处理的龙头企业。密闭防水套管

密闭防水套管-国丰供水-柔性密闭防水套管由巩义市国丰供水材料厂提供。行路致远，砥砺前行。巩义市国丰供水材料厂（[www.gygfgs.com](http://www.gygfgs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!