

天津中央空调维修公司 宏瀚制冷设备公司 天津中央空调维修

产品名称	天津中央空调维修公司 宏瀚制冷设备公司 天津中央空调维修
公司名称	天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区南开工业园资阳路25号3楼C-59
联系电话	15081966203

产品详情

天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司专业从事商用制冷设备维修、移机、安装、清洗、加氟、保养，专业各品牌制冷设备空气能设备冷库加氟检查两遍以上，找出原因，并质保一年四、制冷设备清洗保养：制冷设备清洗会减少空调的用电负荷量，空气清新无异味，并能有效的延长制冷设备的使用寿命五、制冷设备遥控器更换维修：我店配备30多种品牌制冷设备的遥控器和冷库控制器

蒸发器

- 1、蒸发器主要用于使制冷剂与室内空气进行热量交换。
- 2、故障现象：不制冷、不制热；制冷、制热效果差。
- 3、检测方法：蒸发器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点，另外还有铝蒸发器进风口有异物和灰尘，天津中央空调维修费用，阻碍了热交换。当蒸发器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏。

天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司专业从事商用制冷设备维修、移机、安装、清洗、加氟、保养本公司主要承接物业、公司、工厂、学校、酒店、医院、娱乐场所以及各类品牌制冷设备销售、安装、保养，改造及通风设备服务品牌：美的、格力、大金、松下、海尔、三菱电机等品牌系列家用、商用制冷设备

变频器常见故障

1、室外机不工作维修

开机后检查室外机有无220V电压，如没有，请检查室内、外机连接是否接对，室内机主板接线是否正确，否则更换室内机主板。

如上电蜂鸣器不响，请检查变压器。

如外机有220V电压，检查外机主板上红色指示灯是否亮，否则检查外机连接线是否松动，电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压，如没有，则检查电抗器，整流桥和接线。如果有，但外机主板指示灯不亮，先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良，天津中央空调维修，再不行，请更换电源模块，更换模块时，在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。

如室外机有电源，红色指示灯亮，外机不启动，可检查是内、外通讯，(检查方法：开机后按“TEST”键一次，观察室内机指示灯)，任何一种指示灯闪烁为正常，否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线，否则更换之。如通讯正常，天津中央空调维修公司，请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常，过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决，则更换室外控制器。

如开机11分钟左右停机，且不能启动，请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动，外风机不启动，检查室内、外感温头是否短路。

天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司专业从事商用制冷设备维修、移机、安装、清洗、加氟、保养本公司主要承接物业、公司、工厂、学校、酒店、医院、娱乐场所以及各类品牌制冷设备销售、安装、保养，改造及通风设备服务品牌：美的、格力、大金、松下、海尔、三菱电机等品牌系列家用、商用制冷设备

缺制冷剂也是常见的故障

在空调器工作一段时间后就保护，首先就应该检查制冷效果是否良好，不好的话一定要进行空调器的三个压力的测量，制冷进行平衡压力和低压压力的测量，天津中央空调维修厂家，制热进行平衡压力和高压压力的测量。

室内外机之间有加长管路和电路的接头处也是故障的多发点，导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹，而部分安装人员只是拧在一起用普通的胶布一包了事。

天津中央空调维修公司-宏瀚制冷设备公司-天津中央空调维修由天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司提供。“中央空调”就选天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司(www.tjhonghan.com)，公司位于：天津市南开区南开工业园资阳路25号3楼C-59，多年来，宏瀚制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：于经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏瀚制冷期待成为您的长期合作伙伴！