

天津空调维修 天津空调维修多少钱 宏瀚制冷

产品名称	天津空调维修 天津空调维修多少钱 宏瀚制冷
公司名称	天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区南开工业园资阳路25号3楼C-59
联系电话	15081966203

产品详情

天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司专业从事商用制冷设备维修、移机、安装、清洗、加氟、保养本公司主要承接物业、公司、工厂、学校、酒店、医院、娱乐场所以及各类品牌制冷设备销售、安装、保养，改造及通风设备服务品牌：美的、格力、大金、松下、海尔、三菱电机等品牌系列家用、商用制冷设备

负离子发生器

1、负离子发生器主要是通过发射负离子并使其与空气中的细菌、颗粒相结合，达到清洁空气的效果。

2、故障现象：负离子不工作

3、检测方法：

1) 用负离子检测板放在发生器的前端，当检测到负离子发生器工作时，检测板上的灯就会闪烁，证明负离子发生器正常。

2) 专用的测电笔，当负离子发生器工作时测电笔中便会闪烁，说明负离子工作正常。

a、负离子发生器的工作电压为电脑板供给的直流12V或交流220V，经升压变压器升压后产生3500V左右的直流电，但是其电流值很少只有几微安左右。

b、打开负离子功能，天津空调维修，并且测量负离子发生器在电脑板上的插接处有12V电压输出，但是负离子发生器不工作，说明负离子发生器坏需更换，另外当电脑板上没有给负离子发生器的12V输出，说明电脑板坏，需更换电脑板。

天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司专业从事商用制冷设备维修、移机、安装、清洗、加氟、保养本公司主要承接物业、公司、工厂、学校、酒店、医院、娱乐场所以及各类品牌制冷设备销售、安装、保养，改造及通风设备服务品牌：美的、格力、大金、松下、海尔、三菱电机等品牌系列家用、商用制冷设备

空调电路板感温电路检修方法

热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻，即温度越高，电阻越小，温度越低，电阻越大，25度时阻值约为5-20K 左右（因机型而异）。因而，可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏，如果所测量的电阻值为无穷大或很小，说明热敏电阻已损坏。

天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司专业从事商用制冷设备维修、移机、安装、清洗、加氟、保养本公司主要承接物业、公司、工厂、学校、酒店、医院、娱乐场所以及各类品牌制冷设备销售、安装、保养，改造及通风设备服务品牌：美的、格力、大金、松下、海尔、三菱电机等品牌系列家用、商用制冷设备

空调维修技巧

- 1、空调不定时自动开关机，天津空调维修价钱，有的半夜叫，清洗接收板，换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀。
- 2、开机几分钟或者数十分钟外机自动停机，天津空调维修报价，或者外机不启动换室内管温传感器。
- 3、开机显示各种故障代码，呵呵呵，想必你无法记住所有的空调代码吧，本人从不记故障代码，教你绝招，1测内外机连接线；2测传感器；3测电源电压；4换向【380V电】，查是否掉相，观察电流和室内外机是否过脏，相信一般问题都可以解决。
- 4、开机室外机不启动或者外面只有风扇转，对于初学者一般是电容坏，其他问题再具体分析。

天津空调维修-天津空调维修多少钱-宏瀚制冷(推荐商家)由天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司提供。天津宏瀚制冷设备安装工程有限公司（www.tjhonghan.com）是一家从事“中央空调”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏瀚制冷设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏瀚制冷在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

