

便携式四合一检测仪

产品名称	便携式四合一检测仪
公司名称	深圳市易成创科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:易成创 型号:YCC300A 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区元山旧村前4栋705
联系电话	18824651519

产品详情

产品描述：

便携式四合一检测仪是易成创科技全新打造的一款手持气体检测仪。采用原装进口传感器及全新32位低功耗ARM处理器；采用1.77英寸TFT液晶屏显示，清晰直观，美观大方；三个按键控制，人机交互方式，操作简单方便；中英文双语言选择，图标加文字菜单显示，实用、直观、大方；可发出声光加震动报警信号，报警及时、准确、无疏漏；采用独特的鸭嘴背扣，携带安全，使用方便；采用USB充电方式，方便充电；具备LED照明功能，在紧急时刻给您提供光明；采用防爆结构设计可应用在各种危险的工业场所；产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工污水处理等需要连续检测易燃易爆、有毒有害气体的场所和各个行业。

产品特点：

原装进口高性能传感器，测量精度高，稳定性和重复性好，使用寿命长；

TFT彩色液晶屏显示，显示内容丰富，屏幕清晰；

具备历史记录功能，能记录报警信息；

具有高报和低报设置；

采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快；

具有恢复出厂设置，防止误操作；

三个按键，高达10万次按压，操作方便，使用简单；

具备声、光（红黄双色）、震动报警信号输出，使您从听觉、视觉、触觉全方位感受到信号，不疏忽无遗漏；

同时显示四种气体浓度，气体种类丰富；

支持中英文双语言界面；

产品参数：便携式四合一检测仪

检测气体：

EX，O₂，CO，H₂S（其他气体请询问客服）；

检测原理：

电化学、催化燃烧、（可选NDIR）；

检测方式：

扩散式；

显示方式：

TFT彩色液晶屏显示；

显示单位：

%VOL、%LEL、ppm、mg/m³；

测量范围：

EX：0-100%LEL；O₂:0-30%VOL CO：0-500ppm H₂S：0-100ppm；

分辨率：

EX：1%LEL；O₂:0.1%VOL CO：1ppm H₂S：1ppm；

精度：

$\pm 3\%FS$ ；

操作方式：

按键操作；

报警方式：

声光报警，震动报警，声音 75dB@25cm；

预热时间：

90秒；

响应时间：

T90 30秒；

恢复时间：

20秒；

防爆标志：

Ex ib IIB T3 Gb；

防护等级：

IP65；

输出信号：

无线数据传输、打印（选配）；

主体材质：

PC+TPU（防静电）；

工作温度：

-20 ~ +50（特殊要求需定制）；

工作湿度：

95%RH，无冷凝；

充电器：

带USB接口的旅行充电器，USB供电DC5V，充电温度范围：0 ~ 40 ；

供电电压：

内置高性能锂电池，标称电压：3.7VDC；

充电时间：

6小时，完全充满12小时；

连续工作时间：

> 8小时（常温下，无报警）；

功耗：

<0.7W；

工作压力：

86 ~ 106KPa；

尺寸：

119.6x60x44mm(LxWxH)；

重量：

约182g；

执行标准：

GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010，MT 704-2008，

MT 703-2008,MT 1084-2008,GB 15322.3-2003；

质量保证：

质保期壹年，保修期内免费维修；