

# 便携式环氧乙烷检测仪

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 便携式环氧乙烷检测仪                       |
| 公司名称 | 深圳市易成创科技有限公司                     |
| 价格   | 1.00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:易成创<br>型号:YCC200-ETO<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市光明区公明街道上村社区元山旧村前4栋705         |
| 联系电话 | 18824651519                      |

## 产品详情

### 产品描述：

便携式环氧乙烷检测仪，检测气体环氧乙烷是一种有机化合物，化学式是C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O，是一种有毒的致癌物质，以前被用来制造杀菌剂。环氧乙烷易燃易爆，不易长途运输，因此有强烈的地域性。被广泛地应用于洗涤，制药，印染等行业。在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂。

### 产品特点：

原装进口高性能传感器，测量精度高，重复性好，使用寿命长；

内置高性能吸气泵，流速稳定，可开关控制；

温湿度显示，及强大的数据储存功能（选配）；

mg/m<sup>3</sup>、PPM、VOL、LEL、PPB多种单位可选择；

采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快，稳定；

科学合理的声光报警设计，曲线对称，检测到超标时及时报警提示，保护人身安全。

## 产品参数：便携式环氧乙烷检测仪

|       |  |
|-------|--|
| 检测气体： | 环氧乙烷 ETO   |
| 检测原理： | 电化学原理  |
| 检测方式： | 泵吸式/扩散式  |
| 测量范围： | 0-10ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、<br>2000ppm、5000ppm、10000ppm（可选，未列出量程可订制） |
| 分辨率：  | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm  |
| 准确度：  | ±3%FS  |
| 重复性：  | 3%以内   |
| 响应时间： | T90 30秒  |
| 报警方式： | 声光报警，双色LED报警灯，声音 75dB@25cm   |
| 操作方式： | 按键操作（按键寿命达20万次）  |
| 主体材质： | 全金属外壳，坚固耐磨抗腐蚀，手感好  |
| 工作温度： | -30 ~ +70（常规气体），-20 ~ +50（有毒气体）  |
| 工作湿度： | 10%RH ~ 95%RH，无结露  |