

# 惠华9.5mmDURASTEEL耐用钢防爆泄压板质轻高强

产品名称	惠华9.5mmDURASTEEL耐用钢防爆泄压板质轻高强
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	规格:1200*2400 颜色:银白 吸水率:10%
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

## 产品详情

### 防爆板介绍

防爆板隔墙和屏障系统兼具优良的防火性能和高强的抗冲击性，能经受来自商业环境的磨损及破坏，还能防止灭火时遇上的高压消防流射的冲击力，为垂直屏障系统的构建提供了一种耐久和安全防火的方法。

### 安装方法一

1防爆板的厚度选择取决于防火的需要。

2. 钢骨架构成框架的沿地和沿顶，通常由100\*50\*3mm厚的槽钢组成，以膨胀螺栓按500mm的间距固定在楼板和顶板上

3. 墙体竖骨通常由50\*50\*3mm厚的角钢组成，竖向间距均为1220mm，横向间距2440mm.

4. 岩棉，厚度和密度根据防火性能要求而定。

5. 骨架之间可用螺栓焊接连接

6. 板回定件为5.5高强外六角自功螺丝，间距经200mm

### 安装方法二

安装方法二可以参考方法一，不同的是角钢需要错位搭接，两条相对的角钢至少保留10mm的空隙，防止热能通过骨架传导。角钢间距根据系统的尺寸和性能要求不同而所不同。

### 安装方法三

板结构还可将各种线槽线管的开口进行密封。本系统提供更佳的成本效益，能够减少购买阻燃产品的费用，同时形成一个持久牢固的消防结构。

2岩棉，厚度和密度根据防火性能要求而定。

3保护塑料管的防火顶圈

4水泥沙浆

5防火壁密封系统

6枕垫