

康凯「质量过硬」DN500双壁波纹管厂家

产品名称	康凯「质量过硬」DN500双壁波纹管厂家
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

双壁波纹管厂家管道对接焊缝

双壁波纹管是聚乙烯塑料，最基础的一种塑料，塑料袋、保鲜膜等都是双壁波纹管，HD双壁波纹管是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HD双壁波纹管的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。双壁波纹管具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

双壁波纹管管的焊接，双壁波纹管管道对接焊缝，DN600双壁波纹管厂家，该方法提供了较高的可靠性和直径的范围内和压力过程：加热的管子的端部，使用一个工具，称为接触压力和温度定义下的“镜像”。端部被迅速接触，并保持在压力下，在冷却过程中。

双壁波纹管管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。和钢管比较，施工工艺简单，有一定的柔韧性，更主要的是不用作防腐处理，将节省大量的工序。

双壁波纹管厂家被用作市政工程首要管材，主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，双壁波纹管厂家渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动，是新型材料的首要选择。

高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和

使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。在我国，HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段，各项技术指标均达到使用标准。

双壁波纹管主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，DN500双壁波纹管厂家，排水，排污，扬州双壁波纹管厂家，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

- 1、市政工程：用作排水、排污管。
- 2、建筑工程：用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。
- 3、铁路、公路通讯设备：用作通讯电缆、光缆的保护管。
- 4、工业：广泛用于化工、医院、环保等行业的排污水管。
- 5、农业园地工程：用于农田、果茶园、以及林带排管。
- 6、道路工程：用作铁路、高速公路的渗、排水管。
- 7、矿场：用作矿井通风、送风、排水管。
- 8、开孔的双壁波纹管：可做盐碱地高速公路的渗、排水管。
- 9、高尔夫球场、足球场工程：用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。

1、管道连接前，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在双壁波纹管厂家施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括双壁波纹管厂家耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性。

2、应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具，不得使用明火加热管材和管件。

3、采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的需先经过试验，合格后方可进行。

4、管材和管件应在施工现场放置规定的时间后再连接，以使管材和管件温度一致

5、在寒冷气候（-5度以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取保护措施或调整连接工艺。

6、管道连接时管端应洁净，每次收工时管口应临时封堵，防止杂物进入管内。

7、管道连接后应进行外观检查，不合格者马上返工。

kangkai99.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!