

海口树脂瓦安装图-海口树脂瓦厂家直销价格

产品名称	海口树脂瓦安装图-海口树脂瓦厂家直销价格
公司名称	海口风华建材有限公司
价格	37.00/平方米
规格参数	风华:ASA 3.0:1050 海南:海口
公司地址	海南省海口市秀英区金盘永桂工业开发区空压站 12-8号
联系电话	18289288033

产品详情

合成树脂瓦规格

厚度：2.5/3.0mm

长度：可按节距的倍数订做

颜色：枣红、砖红、灰色、蓝色

波形：总宽：1050；有效宽度：960

波距：160mm; 波高：30mm

节距：219mm

树脂瓦配件：脊瓦，三通、堵头、滴水板、螺丝等

深圳树脂瓦工厂：4737加88加685，weixin“coming9880413”

树脂瓦为目前市场上新一代建筑装饰材料，树脂瓦选用国际品牌

公司生产的超高耐候性工程树脂（ASA）精制而成，色彩鲜艳持久、防腐隔热、耐候经用，较传统土瓦、水泥瓦、彩钢瓦等具有耐候、质轻、防水

防腐、安装简便等优点。广泛用于屋面顶

棚、园林仿古造型、别墅屋面、大型厂房，尤其是“平改坡”工程等。欢迎选购！

特性：

1.采用进口高耐候工程树脂ASA二次共挤成型，色彩自然持久，稳定性好。

2.适用于沿海、高原及比较严峻的地区气候条件。

3.瓦片之间锁扣式搭接，利用率高，绝无滑落可能。

4.吸水率仅为0.43%，防水性能好。

5.仿宫廷式琉璃瓦造型设计，纹路清晰、清晰逼真、园林**效果好。

6.安装简单方便、单张面积大，色彩鲜艳可用于厂房，雨棚等各类屋面。

产品用途：

开发区平改坡、农贸市场、商场、
住宅小区、新农村建设居民别墅、雨篷、遮阳篷、工厂、养殖场、*建筑园林楼阁、小吃车、移动房屋等。

合成树脂瓦在安装时需考虑好主瓦安装问题

两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与cc1（cc2）或dd1（dd2）线重合，主瓦上、下部都应^与cd、ab线平行，并从一侧（cc1或dd1线）开始安装。

首张瓦的安装最为重要，一定要保证瓦底边与cc1（cc2）或dd1（dd2）线垂直不得倾斜，位置摆正后，在最下端檩条和瓦的中心位置（波峰）处将瓦固定。

主瓦安装选用直径6.3mm、长度75mm的自攻钉；正脊瓦、斜脊瓦安装根据固定位置的不同，选用直径6.3mm，长度110-150mm的自攻钉。

固定瓦时先将防水圈置于保护垫下面的凹槽内，并将自攻钉穿过保护垫中心孔(弧面朝下)，电钻要与瓦面垂直，紧固瓦时钉的松紧要适中，完毕后再安装防水帽。