

SFL浮动盘管换热器/容积式换热器 济南张夏换热供水设备

产品名称	SFL浮动盘管换热器/容积式换热器 济南张夏换热供水设备
公司名称	济南张夏旭能换热设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏街道水龙王工业园8号楼401室
联系电话	13954125808 18653158318

产品详情

商品描述：

【产品用途】

适用于一般工业民用建筑的热热水供应。根据用户要求，可特殊制造。

【产品特点】

1. 该产品换热管采用内外均经强化处理的外波纹内螺纹紫铜管，具有传热系数高、换热量大的特点。
2. 罐内全部贮存热水，无滞水、冷水区，容积利用率高。
3. 材质：壳体为不锈钢Ocr18Ni9或碳钢Q235内衬紫铜板外壁涂漆防腐，换热管采用T2紫铜管。

【产品简介】

1.传热系数高。2.资费降低，安装维修方便。3.不易结垢，流动阻力小，节能。

1. 容积式换热器的换热管采用内外均经强化处理的外波纹内螺纹紫铜管，具有传热系数高、换热量大等特点。
2. 罐内全部贮存热水、无滞水、冷水区，容积利用率高。
3. 热媒温降大，汽水换热采用两级换热器冷凝水温度低，凝水管不可装设疏水器。

二.设计使用说明

1. 本换热器适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统，热媒为饱和蒸汽时，其蒸汽压力应小于2.0MPa。热媒为高温水时，温度小于150℃，压力小于1.0MPa。设计选用时应注明热媒的品种。
2. 被加热水设计温度不高于75℃，实际使用时，为延缓结垢，宜控制在50℃~60℃之间。
3. 材质：壳体为不锈钢或碳钢外壁涂漆防腐，换热管采用T2紫铜管。
4. 壳体阻力损失很小，可忽略不计。
5. 由于本换热器传热效率高，必须在换热器的进口管路上安装温度调节器，以控制蒸汽流量和热水温度，尤其是热水供应系统，温度控制更为必要，以保证人身安全。
6. 换热器使用过程中，应根据被加热水水质和使用情况定期清理水垢，当被加热水硬度较高时宜采用适宜的软化措施。