

湿尔升温工业除湿机出租 厂家直销 品质一流

产品名称	湿尔升温工业除湿机出租 厂家直销 品质一流
公司名称	杭州湿尔电器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	湿尔:功率5kw SCS-10:风量2800m3/h 杭州:除湿量10L/H
公司地址	大江东集聚区河庄街道闸北村
联系电话	18758184014

产品详情

- 1、采用中国名牌外机,国际品牌压缩机，高能效比，冷量更充足，运行噪音更低，更可靠，寿命更长；
- 2、风机由外转子电机直联驱动，具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点；能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
- 3、完善保护装置确保设备安全运行：电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载等；
- 4、配备完善的运行及故障指示灯、开关，操作一目了然；
- 5、名牌微电脑精密控制器：液晶湿度显示，用户参数设定，操作简便控制精确；高精度温湿度传感器，能自动实现温湿度控制；进口名牌接触器、继电器等电器元件；
- 6、多风扇设计，更能适应低温运行；在低环境温度下通过自动控制风扇启停，能使机组在更低的环境温度下运行，并且有更好的节能效果；
- 7、环境温度在5 -38 能正常工作（大于国家标准25 -32 ）。

8、盘管

所有盘管均依据用户的要求和实际的需要，利用计算机软件进行专门设计，以确保我们的盘管最大程度地符合用户现场的工况要求。

盘管结构为无缝铜管胀接波纹膜铝翅片，采用美国OAK设备精心制作。铜管以交错方式排列，配合亲水膜铝翅片的波纹设计，从而保证盘管具有高的热传递性能和底的空气阻力，能满足大范围的供冷和供热的需要。众多不同的管路循环设计方案足以为用户提供最佳的水流速和合理的水阻力。所有盘管均经过

后2.5Mpa的试压检验

9、最大电流符合IEC（国际化电工委员会）标准，同时电流也符合（国际标准化组织）的能源效率标准。

10、结合客户生产环境,本方案改进进出风口方向,采用前进风顶出风方式送风.进风采用中效过滤,避免环境中磁粉对设备影响.