

# 混凝土搅拌站【鼎龙机械】哈尔滨混凝土搅拌站公司

产品名称	混凝土搅拌站【鼎龙机械】 哈尔滨混凝土搅拌站公司
公司名称	郑州市鼎龙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市高村乡司马工业区
联系电话	15517514222

## 产品详情

混凝土混凝土搅拌站中噪音主要是来自哪里呢？

混凝土搅拌站主机设备及空压机和站内的车辆产生。设备自身的噪音可以将其安装在封闭的混凝土结构中，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。针对于车辆产生的噪音，如在居民聚集区建站则需要根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。

【郑州鼎龙机械制造公司】是集混凝土混凝土搅拌站，WBZ稳定土拌合站为主体的大型建筑工程机械制造企业，公司生产历史悠久，技术力量雄厚，拥有完善的设备和生产工艺

混凝土搅拌站班前检查有哪些，你们了解吗？

4、空载启动混凝土搅拌站主机皮带输送机运转10分钟怠温并检查运转是否正常，有无异响，输送皮带有无走偏和断裂（如发现异常立即通知机修班进行排除）。

5、启动空压机，检查运转是否正常，气路有无漏气，气路压力应保持在0.55~0.7Mpa，砵拱气压应0.02Mpa。

6

、检查供水系统，液态外加剂系统，运转正常管路畅通，且无渗漏。水池和液态外加剂罐液量充足。

7、检查各处卸料门、电磁阀，气缸启闭是否正常，各行程开关，信号线路工作是否正常。

8、用手动方式点动螺旋输送机，检查运转是否正常。加注润滑脂。

**【郑州鼎龙机械制造公司】**愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

每次工作完毕后的混凝土搅拌站清理保养项目小编给大家介绍一下：

- 1、清理混凝土搅拌站的筒内外、卸料门、平台内积尘，并用水冲洗干净。
- 2、停机后应切断电源。
- 3、应放尽空压机储气罐内的存水。（天气潮湿时，应特别注意）
- 4、寒冷季节，应把各水泵内的存水和进水管内的存水放尽。当混凝土搅拌站半干或半湿的混凝土时，每个工作周期完毕后或在任何生产中断时间长过混合物搅拌设定时间时应进行清洁

**【郑州鼎龙机械制造公司】**

拥有很好的服务和产品，秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务