

PA66日本旭化成FG172 加纤20%阻燃

产品名称	PA66日本旭化成FG172 加纤20%阻燃
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	43.00/kg
规格参数	品牌:PA66旭化成FG172 型号:PA66旭化成FG172 产地:PA66旭化成FG172
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PA66日本旭化成FG172 加纤20%阻燃FG172玻璃纤维含量
为20% GF;
阻燃等级UL94
V-0。

(LeonaPA) PA66 日本旭化成热销品牌：供应PA66 日本旭化成 1300S
注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。供应PA66 日本旭化成 13G30
注塑级,30%加纤增强。供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。供应PA66 日本旭化成1402G
高强度和刚性，玻纤增强33%供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。供应PA66
日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。供应PA66 日本旭化成90G33
高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。供应PA66 日本旭化成90G50
高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，供应PA66 日本旭化成90G55
高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，供应PA66 日本旭化成14G25
加纤25%增强，注塑级抗疲劳性供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度供应PA66
日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性供应PA66
日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性供应PA66 日本旭化成FR370
阻燃V0,注塑级，好的防火原料

特性都要受到吸湿性的影响，因此使用 PA6 设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高 PA6
的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，