台州椒江SMT灯板贴片加工LED灯条加工十年老厂价格优惠

产品名称	台州椒江SMT灯板贴片加工LED灯条加工十年老厂价格优惠
公司名称	台州悠悦电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	来料加工:提供 代工代料:提供 来样加工:提供
公司地址	浙江省台州市椒江区章安街道杨司公路651号（台州市椒江欢欢婴儿用品有限公司内）
联系电话	18857683877

产品详情

台州椒江SMT灯板贴片加工LED灯条加工十年老厂价格优惠

台州椒江SMT灯板贴片加工,台州椒江LED灯条加工,台州悠悦电器贴片加工

LED灯板最贴片厂最好贴的板，最好做的活，但也要注意以下细节。

1、严格按照机器正确操作方法及领班要求进行工作。

2、不能有混灯、混型号、混板、混批次、及灯珠打反方向的现象。

3、钢网要清洗，不能有连锡，虚焊，空焊，成批不良品。

4、锡膏不能倒的太多，防止干涸，锡膏瓶要清理干净。

5、每周六晚班下班前半小时清理机台及区域卫生，贴片机月底保养。

6、备料在两小时以内，防止受潮死灯，料盘有拆开的不能马上用的要放入烤箱烤过才能用。

7、不能私自刮板，要经领班同意，刮板要清理干净、立马吹干净再投入使用。

8、阴阳面的出现严重影响公司的经济损失，一定要按照领班提示的正确工艺进行严格操作，钢网不能用了应马上更换。

9、雅马哈转线电阻、IC仔细核对一至两张，再生产大货，中途换料防止换错，贴简牛、电源座人员要贴

在正确位置。

10、PCB进入回流焊要保持10cm间距，避免撞掉灯珠。

11、清理废纸箱和料盘要仔细检查是否有灯珠、IC、电阻没有用完。

监控摄像头LED灯板分为两种，一种是普通LED红外，一种是点阵LED红外。 LED红外灯板： 红外线发光二极管由红外辐射效率高的材料（常用砷化镓GaAs）制成PN结，外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830～950nm，半峰带宽约40nm左右。其最大的优点是可以完全无红暴，（采用940～950nm波长红外管）或仅有微弱红暴（红暴为有可见红光）而延长使用寿命。光是一种电磁波，它的波长区间从几个纳米（1nm=10-9m）到1毫米（mm）左右。人眼可见的只是其中一部分，我们称其为可见光，可见光的波长范围为380nm～780nm，可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光，波长比紫光短的称为紫外光，波长比红光长的称为红外光。

LED灯包装注意事项

一、严格按照产品的规格与型号进行分类包装。

二、包装时仔细检查，防止有混板、混型号、混底壳以及面罩底壳破损、底壳无铜柱、掉灯、漏打螺丝或螺丝没打进去的情况。

三、没加面罩的成品要用气泡袋包装，特别注意P2及P2以下规格的包装要求。

四、检查完后把成品装进包装箱，保证数量准确、摆放整齐。

五、包装箱贴好标签，盖上检验QC章，放上卡板，拉进仓库，分区域摆放入库。