

华为UPS电源UPS2000-G-15KRTL长机全新系列

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-15KRTL长机全新系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:15KRTL 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

各台机器的输入+输出线的总长度差异控制在小于10%，确保在转旁路时电流分配的均等。并机时所有的机器旁路要同源（基础要求）并机时旁路不同源会导致无法同步甚至引起UPS无法工作。

电池连接线的要求

电池间的连接线和电池柜到UPS输入端的连接线，要用多芯/铜/软导线，或者铜排；电池组距离UPS较远时，要求增加线径，原则是满载电流下，线缆压降不大于电池总电压的1%。

交直流两用电池开关的正确接法

电池开关/输出开关辅助触点的应用

如果现场配置电池开关的辅助触点和脱扣器，而现场又有分组开关，建议所有分开关辅助触点需要串联，脱扣器只需要加到总开关上，如果没有总开关，那么脱扣信号需要并联到每一路开关上；外部送入UPS的Building alarm信号，或者干接点信号，电压都不能高于25V AC/50V DC，（EHS要求的电压），电流不能大于1A；多台并机要有总输出开关，否则从维修旁路不方便不断电切换到UPS，1+1并机可以通过单台输出开关来切换。

在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8，首先要确定您的设备是多大功率的，一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右，在300W左右，在300W与600W之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。当低于50%负载时，其效率就急剧下降，厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压，额定负载(cos=0.8)条件下的效率，用户选型时选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化15%时的效率，效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100%。