

山东大广新材料 三维网垫多少钱 新疆网垫

产品名称	山东大广新材料 三维网垫多少钱 新疆网垫
公司名称	山东大广新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区
联系电话	18753855333

产品详情

三维网垫在最初的使用方面使位于高速路坡面上，固土网垫，体现空腔的作用防止土坡面被雨水冲刷和维持其稳定，降低雨滴的冲击能量，阻挡坡面雨水的流失，避免径流的形成，从而有效地低御雨水的冲刷。网泡中的充填物（土颗粒、肥料及草籽等），能被很好地固定，减少雨水的冲蚀，能保持表体植生层和草籽不被冲失，增加边坡土壤的通透性。现在已经发展到了小区保护带的使用，尤其是负责草种绿化上，如果你仔细观察就可以有所察觉，很多社区开发商在设计时就已经将它画在了设计图之中。

三维植被网大体施工流程如下

整理 铺设 预埋 锚固 覆土 喷播 覆盖 养护1、清理边坡、整理坡面清除坡面杂物，平坡面，清除边坡上的杂物，如树枝、石块、大土块等，对边坡进行仔细整平。视边坡情况可在坡面人工开挖水平种植沟，开挖水平种植沟的目的是保水、保土，给植物生长形成一个好的局部生长环境。水平种植沟的间距为20cm，深20cm。2、开挖沟槽在坡顶和坡脚开挖沟槽，用于埋设和固定雨虹三维植被网，为保护路基并保证施工质量，开挖沟槽的进度应根据铺网进度适当安排。3、铺设固定三维植被网1)三维植被网，为绿色，规格型号为：EM3。2)三维植被网在坡上、下两端各留有20cm和30cm，上端应埋入土中，下端应留成水平面；将三维植被网放在坡顶上，三维网垫多少钱，然后顺坡拉出三维植被网，自上而下至坡脚处，不得悬空、歪斜或有褶皱，上下沟槽内应使三维植被网有足够的回转长度。相邻三维植被网之间要搭接，网与网之间搭接5-10cm，并使三维植被网紧贴坡面无悬空褶皱现象。当三维植被网长度小于坡长需要连接时，应让坡上部分压住坡下部分，重叠部分大于10cm，采用 12mm主锚钉固定。3)在坡顶、搭接处采用 12mm主锚钉固定。坡面其余部分采用 8mm辅锚钉固定。坡顶锚钉间距为70cm，新疆网垫，坡面锚钉间距为100cm。锚钉规格：主锚钉为(12mm钢筋)
U型钢钉长20~30cm，宽10cm，辅锚钉为(8# 钢筋)
U型铁钉长15~20cm，宽5cm，固定时，钉与网紧贴坡面。

三维土工网垫是以热塑性树脂为原料，三维网垫，经济出成网、拉伸、点焊复合等工序而成的表面

呈凹凸泡状的多层塑料三维结构网垫，它的底层为一高膜量基础层，能防止变形和水土流失，表层为起泡层，填入土壤，种上草籽，是非常理想的土壤植被防护材料。规格型号分为：EM2、EM3、EM4、EM5。

在草皮没有长成之前，可以保护土地表面免遭风雨的侵蚀，同时在播种初期稳固草籽；植物生长起来后组成的复合保护层可经受高水位，大流速的雨水冲刷；可替代混凝土、沥青、抛石等坡面防护材料，主要用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面保护。三维土工网垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型土工合成材料，可有效的防止水土流失增加绿化面积，改善生态环境。

山东大广新材料(图)-三维网垫多少钱-新疆网垫由山东大广新材料有限公司提供。山东大广新材料(图)-三维网垫多少钱-新疆网垫是山东大广新材料有限公司（www.tgcl.cc）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。同时本公司（www.tatugongmo.cn）还是从事垃圾填埋场专用土工膜，隧道防水土工膜，HDDE土工膜价格的厂家，欢迎来电咨询。