

落地车床(加长型) 普通车床

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 落地车床(加长型) 普通车床 |
| 公司名称 | 青岛新茂机床制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CM612200A |
| 公司地址 | 青岛即墨市通济办事处邢家岭村 |
| 联系电话 | 0532-82521161 13589236771 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 类型 | 普通车床 | 控制形式 | 人工 |
| 型号 | CM612200A | 主电机功率 | 15 (kw) |
| 加工精度 | 普通精度 | 最大加工长度 | 1000 (mm) |
| 最大加工直径 | 2200 (mm) | 最大回转直径 | 2200 (mm) |
| 主轴转速级数 | 8 | 主轴通孔直径 | 70 (mm) |
| 安装形式 | 落地式 | 布局形式 | 卧式 |
| 适用行业 | 通用 | 动力类型 | 联合传动 |
| 适用范围 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 | 是否批发 | 是 |

青岛新茂机床制造有限公司生产多种规格的落地车床（端面车床、大头车床），与同类产品相比质量好，配置高。

公司产品与其它同类产品的优势如下：

- （1）、自动走刀（变频无级调速），同时设有快速走刀，工作效率高；
- （2）、床身导轨设有钢板伸缩防护罩，对导轨面及丝杠进行有效保护；
- （3）、主轴转速为八档，高低速分布合理，满足各种工件的加工要求；
- （4）、主轴设有电刹车（急停）和机床配有工作灯，操作安全可靠；
- （5）、机床设有集中润滑泵（手动），对机床运动部位充分润滑，延长机床使用寿命；
- （6）、整个床身可在底板燕尾导轨上通过丝杆传动（手动）调整位置，使机床在调整过程中更方便，精度更高。

机床为整体结构，工件最大长度1000mm，工件最大回转直径为 2200mm，

卡爪规格为420mm四件，主电机功率为15kw，带刀台（带小刀架）。